ZW32-12D.1250户外型分界真空断路器

产品名称	ZW32-12D.1250户外型分界真空断路器
公司名称	乐清市启轩电气有限公司
价格	面议
规格参数	额定频率:50HZ 额定电压:12KV 额定电流:630A
公司地址	乐清市盐盆街道后埭头村
联系电话	0577-61803263 18006882810

产品详情

ZW32-12、ZW32-12G系列柱式户外高压真空断路器是三相交流50Hz、额定电压12kV的户外高压开关设备。适用于开断、关合城市或农村配电系统的负荷电流、过载电流、短路电流。 ZW32-12/□型户外高压真空断路器用于交流50Hz、电压10~12kV的三相电力系统，作为分断、关合负荷电流之用，它具有过载及短路保护功能，满足控制、测量要求，等。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用及农村电网中频繁操作场所。 [主要技术参数] 序号 项目 单位 数据1 额定电压 KV 122
额定绝缘水平 1min工频耐压 干试 42湿试 34 雷电冲击耐压（峰值） 753 额定电流 A
630；400；2004 额定短路开断电流 kA 20；16；12.55 额定操作顺序 分-0.3s合分-180s-合分6
额定短路开断次数 次 307 额定短路关合电流（峰值） kA 508 额定峰值耐受电流 9
额定短时耐受电流 2010 额定短路持续电流 s 411 分闸时间（分励脱扣） 最高操作电压 MS
15~50 额定操作电压 最低操作电压 30~6012 合闸时间 25~5013 全开断时时间 ≤10014
燃弧时间 ≤2015 机械寿命 次 1000016 合闸功 J 7017 储能电机额定输入功率 W ≤25018
额定操作电压及辅助回路额定电压 V DC220、110、24AC220、110、2419 额定电压下储能时间 s
< 1020 过电流脱扣器 额定电流 A 5 脱扣电流准确度 % ±10