特价高低温实验室

产品名称	特价高低温实验室
公司名称	上海林频实业有限公司
价格	66.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区展工路888号
联系电话	暂无

产品详情

【高低温实验室】官方网站：http://www.gaodiwenxiang.com.cn/

高低温实验室
是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。

进口数显触摸按键P.I.D 微电脑S.S.R温度控制器（RKC 产地：日本），温度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制，具有自动演算的功能，可将温度变化条件立即修正，使温度控制更为精确稳定。

铂金电阻温湿度传感器

感温传感器

PT100铂金电阻测温体

热平衡调温调湿方式

温湿度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制

具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。

顶级配置.生态环保.绿色科学

为了保证试验箱对降温速率和最低温度的要求, 本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统，该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点。

高低温实验室规格尺寸：(备注：以下型号以-40度命名)

容积（单位：L） 工作室尺寸（D*W*H）mm 外型尺寸（D*W*H）mm

LRHS-101B-L	450×450×500	1200×1000×1650
LRHS-225B-L	500×600×750	1300×1150×1900
LRHS-504B-L	700×800×900	1450×1400×2100
LRHS-800B-L	800×1000×1000	1550×1600×2250
LRHS-1000B-L	1000×1000×1000	1850×1600×2250

参考标准：

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

等相应国家标准或按使用单位提出的技术参数设计制造。

一、技术指标：

1、温度范围：-40°C～150°C

2、温度均匀度：±2°C （空载时）

3、温度波动度：±0.5°C （空载时）

4、升温速率：1.0～3.0°C/min

5、降温速率：0.7～1.0°C/min

二、箱体结构

1、内胆为进口（SUS304）优质不锈钢板；

2、保温材质: 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维；

3、采用无反作用门把手，操作更容易；

4、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮；

5、外胆均采用优质（t=1.2mm）A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行喷塑处理，更显光洁、美观；

6、搅拌系统:采用长轴风扇电机，耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环；

7、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭；

8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜（可清楚观察试验过程）；

9、可选配测试孔：在机器左侧安装直径为50mm，用于外接测试电源线或信号线使用。(孔径和孔数需在订货前另说明)。

三、设备使用条件

1、环境温度：5°C～＋28°C（24小时内平均温度≤28°C）

2、环境湿度：≤85%R?H

3、电源要求：AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制

【林频股份】全球免费询价热线：4000 662 888 国内产品咨询：021-60899999