inconel686镍合金冷拉棒 冷拉管

产品名称	inconel686镍合金冷拉棒 冷拉管
公司名称	上海威励金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

INCONEL 686 (UNS N06686)inconel686相近牌号:高温旧名称 NS3309旧国标牌号00Cr21Ni58Mo16w4美标ASTM inconel686美标UNS、SAE NiCr21Mo14W欧洲EN nicrofer5621hmow特性：特点是： 1.具有更宽的成分范围由于可不必兼顾其变形加工性能，合金的设计可以集中考虑优化其使用性能。如对于镍基高温合金，可通过调整成分使γ ’含量达60%或更高，从而在高达合金熔点85%的温度下，合金仍能保持优良性能。技术标准GJB 1952-1994《航空用高温合金冷轧薄板规范》GJB 2297-1995《航空用高温合金冷拔（轧）无缝管规范》GJB 2611-1996《航空用高温合金冷拉棒材规范》GJB 2612-1996《航空用高温合金冷拉丝材规范》GJB 3020-1997《航空用高温合金环坯规范》GJB 3317-1998《航空用高温合金热轧板规范》GJB 3318-1998《航空用高温合金冷轧带材规范》GJB 3165-1998《航空承力件用高温合金热轧和锻制棒材规范》GJB 3167-1998《冷镦用高温合金冷拉丝材规范》GB/T 15062-1994 《一般用高温合金管》化学成分(%)C： 0.01Si： 0.08Mn：0.75S： 0.02P： 0.04Cr：19.0~23.0Ni： 余量Fe： ≤1.0Cu： —V： —Mo： 15.0~17.0Ti： 0.02~0.25Al： —其他：W;3.0~4.4inconel686正处li现在化工单位在选用加工原料的时候成分越来越复杂，而在这些加工领域中也不可以避免的要用到很多腐蚀还原性原料，这些原料在和普通材质的过程中，其他材质会因此耐受性比较低而发生不同程度的改变，有的材料还会出现yanzhong的变形。含锰11－14%的钢有ji高的耐磨性，用于挖土机铲斗，球磨机衬板等。锰量，减弱钢的抗腐蚀能力，降低焊接性能。所以为了让化工领域的工作更加顺利，现在很多厂家都开始采用积泰科技的哈氏合金，这种材料是由不同金属制成的，所以兼ju很多材料的优点，重要的是，使用这种合金材料可以抵抗腐蚀还原性物质的侵蚀。