

HQZ-350II型滑轮式桩头切割机

产品名称	HQZ-350II型滑轮式桩头切割机
公司名称	曲阜市君正矿山设备制造有限公司
价格	500.00/台
规格参数	切割管桩直径: 300- 600mm 锯片直径: 350- 400mm 电机功率:4.5kw
公司地址	山东省曲阜市姚村镇马厂村南八巷22号
联系电话	0537-4567861 15725936405

产品详情

孔子是中华文化思想的集大成者，儒家学说的创始人。我国古代伟大的思想家、政治家、教育家。他的哲学思想提倡“仁义”。“仁义”本意为仁爱与正义，常与“道德”并称为“仁义道德”。更简单的讲就是看到别人的需要能去热心的帮助。我们正是传扬了他的诚信，仁义，才使得更多的人来相信我们，信赖我们的产品。我们本着诚实守信的原则，愿与各个行业的朋友们共同进步，共存共荣，共同发展。

产品技术参数

项目参数

切割管桩直径 300- 600mm

锯片直径 350- 400mm

主轴转速 2890r/min

电机功率 4.5kw

电源输入 380V 三相 50Hz

整机重量 70kg

外形尺寸 1050 × 500 × 400mm

产品说明

建筑桩基础工程管桩因地质情况或其他的变化，未能桩打至设计桩顶标高，为满足桩的承载力和外观，使得高出地面的部分管桩需进行截桩头处理，并保留承台预留标高，超出的钢筋直接截去。我公司生产销售的HQZ-350II型滑轮式桩头切割机为预制管桩桩头开发、设计的专用切割机具，并根据300--600mm管桩直径配置不同规格的桩箍配套使用。

本公司机器整机质保一年。同样产品，同等质量，我公司机器保证最具优势。电机非人为损坏一年内可更换新电机。地面切桩机电机功率4kw铜芯电机。

使用方法：

- 1.将桩箍插销拔出，打开外套，取出内套。
- 2.用固定螺丝将内套固定在需截去的桩头上。
- 3.再将桩箍外套安装在内套上。
- 4.将桩头切割机上的挂钩直接套入桩箍外套挂孔上，沿着周围横向切割桩头，如切割不平衡可以通过挂钩螺丝进行调节。

注意事项：

- 1.使用前必须严格检查电源绝缘安全情况，严禁电机缺相使用！
- 2.该机使用时机身需外接地线。
- 3.作业时必须穿戴橡胶绝缘鞋，橡胶绝缘手套。
- 4.建议使用金刚石（管桩专用）锯片，为延长锯片的使用寿命，在工作的全过程中锯片刀头应注水冷却，严禁干切使用。

我公司是集科研、开发、生产、销售、服务为一体的产业化实体，是研制、生产建筑机械的专业厂家。我公司主产：数控自动弯箍机，钢筋调直切断机，钢筋箍筋弯曲机，整体式液压弯管机，混凝土路面切缝机，手推式地面凿毛机等建筑机械。本公司以优质的产品，热情的服务态度，新颖的经营方式，诚恳的待客之道而享誉全国。我公司产品以合理的价格和产品质量受到消费者的青睐，销售至全国各地。欢迎更多新老客户来我公司选购您的心仪产品。