

超分散剂ALON-6004艾诺化学

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 超分散剂ALON-6004艾诺化学 |
| 公司名称 | 黄山市中昊新材料有限公司 |
| 价格 | 128.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:艾诺化学 型号:ALON-6004 有效成分:100% |
| 公司地址 | 安徽省黄山市休宁县万宁工业园 |
| 联系电话 | 0559-2662789 13855900598 |

产品详情

超分散剂

ALON-6004

产品介绍

ALON-6004分散剂对有机颜料，钛白，中性或酸性炭黑均有良好的分散能力，能明显降低粘度并使研磨料具有牛顿型流动，提高光泽，缩短研磨时间，并具有良好的储存稳定性。且适合用于如环氧和不饱和树脂体系等高品质无溶剂色浆的研磨。

产品特征

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 化学组成: | 带锚固基团超高分子聚合物 |
| 外观 | 黄褐色透明液体 |
| 活性成分 | 100% |
| 助剂用量 | 钛白：1-3%；无机:5-10%；有机：10-25%；炭黑：15-50% |

应用领域

ALON-6004应用于油性溶剂型及无溶剂色浆，油墨，涂料体系。适合于一般工业涂料，卷材涂料，醇酸树脂涂料，聚丙烯酸酯等领域。在如环氧和不饱和树脂体系等高品质无溶剂色浆的研磨亦非常适合。

主要特性

对无机与有机颜料，钛白，中性或酸性炭黑均有良好的分散能力；
可以降低体系的研磨粘度，提高流动性与光泽，缩短研磨时间；
适合用于如环氧和不饱和树脂体系等高品质无溶剂色浆的研磨。

添加量及使用方法

推荐助剂用量：钛白：1-3%；无机颜料:5-10%；有机颜料：10-25%；炭黑：15-50%

研磨前加入，高速分散到应用体系中。确保搅拌均匀。

包 装 25kg/桶

储存条件

远离热及火源

置于阴凉通风处，容器保持紧密

储存环境为0 -40

有效期：ALON 分散剂自生产之日起18个月