

矿用防爆电动闸阀型号MZ941H-100C

产品名称	矿用防爆电动闸阀型号MZ941H-100C
公司名称	上海岑一电动阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定马陆工业区336号
联系电话	021-59558798 15021359968

产品详情

矿用防爆电动闸阀MZ941H-100C ZB941H-100C

矿用电动闸阀MZ941H-100C ZB941H-100C适用于现控、远控、易爆场合、不易手动场合等截断或接通管路中的介质。具有流体阻力小，适用的压力、温度范围大等特点，是一种最常用的截断阀。

公称压力：PN2.5 ~ 300Kg。工作温度PN2：-29 ~ 540 °。口径范围：DN15 ~ 1800mm

- 1、不断吸收国外先进的阀门技术，创造一流质量产品。
- 2、开发和设计的结构完善，让美观大方和实用打造品牌。
- 3、阀体材料品种齐全，由应用场合精心策划。
- 4、填料和垫片选配合理，开关轻松自如。
- 5、密封性能优越。泄漏概率接近为零。
- 6、通过选用不同的材质，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。

MZ941H矿用电动闸阀产品性能参数：

- 1、工作压力：1.6Mpa-16.0Mpa。
- 2、工作温度：-20+650 。
- 3、驱动方式：手动、蜗轮、气动、电动。
- 4、连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。
- 5、制造标准：国标GB、JB、HG，美标API、ANSI，英标BS，日本JIS、JPI等。
- 6、阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。

MZ941H矿用电动闸阀产品订购须知：

1.用户已确定阀门类型和型号（尤其是非标准型号）时，用户应正确说明其型号的含义和要求。

2.用户应根据样本所列产品型号进行订货，如对产品项目有特别要求，请在订单中说明：

1) 结构长度2) 法兰标准3) 阀门的结构形式：如通道全通径或缩径、体盖连接形式4) 阀门内件及对材料的其他要求5) 压力试验、检验标准、标识及其他要求。

3.当阀门使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的专家为您

审核把关。

4.本公司可以根据用户的特定要求配置电动装置,气动驱动装置,涡轮装置。

5.本公司生产的各类阀门可以满足订单规定的各项要求，产品出厂前均逐一按要求的相关标准进行严格的检验和试验。