

576芯总配线架

产品名称	576芯总配线架
公司名称	恭城弘邦通信设备有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	材质:冷轧板 属性:576芯总配线架 销售热销:13175971998
公司地址	恭城县恭城镇滨江苑4区9号
联系电话	0574-23719941 13175971998

产品详情

光纤配线架是用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。

详细介绍：

- 1、固定功能光缆进入机架后，对其外护套和加强芯要进行机械固定，加装地线保护部件，进行端头保护处理，并对光纤进行分组和保护。
- 2、容接功能，光缆中引出的光纤与尾缆熔接后，将多余的光纤进行盘绕储存，并对熔接接头进行保护。
- 3、调配功能将尾缆上连带的连接器插接到适配器上，与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配器与连接器应能够灵活插、拔；光路可进行自由调配和测试。

产品特点

模块化：模块化设计，满足电信标准，72芯配线单元子框安装。

安全性：适配器呈35°，卡接安装，既保证光纤的弯曲半径，又可避免强光灼伤眼睛。

操作性：全正面操作，支持左右和前后并柜安装，简单和合理的操作，完善的保护功能，具有独特的跳纤管理方案。

可靠性：全程走纤保护，保证光纤曲率半径大于30mm，适用于上下进缆方式。

机械活动：转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。开门角度大于110°，间隙小于3mm。

机架结构：结构牢固，装配具有一致性和互换性，紧固件无松动，外露和操作部位的锐边倒圆角。

机架外观：涂覆层表面光洁，色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺锈蚀。塑料件无变形、表面无毛刺、无裂痕、颜色均匀。

产品规格

型号：HB-GPX-ODF

依据标准：YD/T778-2011

容量：720芯

接头型号：SC/UPC；SC/APC；FC/UPC；FC/APC；LC双工；ST带卡扣

尺寸（HxWxD）mm：2000/2200×800×400（可订做）

支持光缆类型：带缆/束缆

材质：冷轧钢板

工艺：钣金

颜色：PANTONE 413C

安装方式：室内落地

环境参数

工作温度：-15 ~+40

储存温度：-25 ~+55

相对湿度：85%（+40）

大气压力：70KPa ~ 106KPa

性能参数

弯曲半径：30mm

插入损耗：0.3dB

回波损耗：PC 45 dB UPC 55 dB APC 60 dB

插拔耐久性：1000次

绝缘电阻：>1000M /500V（DC）

耐电压：3000V（DC）/min

恭城弘邦通信设备有限公司直销、光纤快速连接器、光缆交接箱、光纤分线箱、ODF箱、ODF光纤配线架、三网合一光缆交接箱、三网合一光纤配线架、12芯光纤束状尾纤、光、纤桌面盒、光分路器箱、光纤适配器、光缆终端盒、光缆接头盒、三网合一箱。

中国销售地区：河北：石家庄 唐山 秦皇岛 邯郸 邢台 保定 张家口 承德 沧州 廊坊 衡水

山西：太原 大同 阳泉 长治 晋城 朔州 晋中 运城 忻州 临汾 吕梁

内

内蒙古：呼和浩特 包头 乌海 赤峰 通辽 鄂尔多斯 呼伦贝尔 巴彦淖尔 乌兰察布 兴安 锡林郭勒 阿拉善

东北地区辽宁：沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 盘锦 铁岭 朝阳 葫芦岛

吉林：长春 吉林 四平 辽源 通化 白山 松原 白城 延边

黑龙江：哈尔滨 齐齐哈尔 鸡西 鹤岗 双鸭山 大庆 伊春 佳木斯 七台河 牡丹江 黑河 绥化 大兴安岭

华东地区江苏：南京 无锡 徐州 常州 苏州 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁

浙江：杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水

安徽：合肥 芜湖 蚌埠 淮南 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 滁州 阜阳 宿州 巢湖 六安 亳州 池州 宣城

福建：福州 厦门 莆田 三明 泉州 漳州 南平 龙岩 宁德

江西：南昌 景德镇 萍乡 九江 新余 鹰潭 赣州 吉安 宜春 抚州 上饶

山东：济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 威海 济宁 泰安 日照 莱芜 临沂 德州 聊城 滨州 菏泽

中南地区河南：郑州 开封 洛阳 平顶山 焦作 鹤壁 新乡 安阳 濮阳 许昌 漯河 三门峡 南阳 商丘 信阳 周口
驻马店湖北：武汉 黄石 襄樊 十堰 荆州 宜昌 荆门 鄂州 孝感 黄冈 咸宁 随州 恩施

湖南：长沙 株洲 湘潭 衡阳 邵阳 岳阳 常德 张家界 益阳 郴州 永州 怀化 娄底