

矿用防爆电动闸阀型号MZ941H-25C

产品名称	矿用防爆电动闸阀型号MZ941H-25C
公司名称	上海岑一电动阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定马陆工业区336号
联系电话	021-59558798 15021359968

产品详情

矿用防爆电动闸阀MZ941H-25C ZB941H-25C

阀门采用压力自紧式密封或阀体、阀盖垫片密封结构，值得信赖！使用安全可靠。

阀瓣采用双闸板中间带万向顶结构，能自动调整阀瓣与阀座密封面吻合度，保证阀门的密封。同时此结构维修方便，节约费用，阀瓣互换性较好。

阀瓣、阀座密封面用钴铬钨硬质合金由等离子喷焊而成，密封面硬度高，耐磨擦，抗擦伤，使用寿命长。

阀杆用渗氮钢制成，表面氮化处理，硬度高，抗擦伤，耐腐蚀，使用寿命长。

电动装置配有转矩控制机构、现场操作机构和手、电动切换机构。除就地操作外，还可以进行远距离操作、PLC控制、4~20mA电流输入输出智能控制等。

手动阀门由手动机构或撞击时手轮开启。减小阀门操作力。

阀门可安装在管道的任何位置，同时根据介质和介质的温度选择碳钢或合金钢阀门。

初次安装和调试时，必须手动把阀门开到约一半的位置，以免电机相序接反导致阀门或电装损坏。

电动闸阀：

1、产品 电动闸阀适用于现控、远控、易爆场合、不易手动场合等截断或接通管路中的介质。具有流体阻力小，适用的压力、温度范围大等特点，是一种zui常用的截断阀。

公称压力：PN2.5 ~ 300Kg。工作温度PN2：-29 ~ 540 °。口径范围：DN15 ~ 1800mm

不断吸收国外先进的阀门技术，创造y一流质量产品。

开发和设计的结构完善，让美观大方和实用打造品牌。

阀体材料品种齐全，由应用场合精心策划。

填料和垫片选配合理，开关轻松自如。

密封性能优越。泄漏概率接近为零。

定能满足贵公司的首xuan！定会给贵公司带来使用方便，降低成本等。

通过选用不同的材质，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。

3、 电动闸阀结构特点

初次安装和调试时，必须手动把阀门开到约一半的位置，以免电机相序接反导致阀门或电装损坏。

电动闸门参数

公称压力MPa	公称通径DN	主要外形尺寸和连接尺寸 (mm)								电动装置重量 (kg)	
		L	D	D1	D2	b	f	z-d	H	置	重量
1.6	40	200	145	110	85	16	3	4 ~ 18	595	DZW15	56
	50	250	160	125	100	653				DZW20	59
	65	265	180	120	18	665	62				
	80	280	195	135	20	8 ~ 18	725	74			
	100	300	215	155	787	92					
	150	350	240	210	24	8 ~ 23	955			DZW30	161
	200	400	335	295	26	12 ~ 23	1105	219			
	250	450	405	355	320	30	12 ~ 25	1343		DZW45	376
	300	500	460	410	375	1516				DZW60	484
	350	550	520	470	435	34	4	16 ~ 25	1678		695
	400	600	580	525	485	36	16 ~ 30	1849		DZW90	977
	450	650	640	585	545	20 ~ 30	1937	1033			
	500	700	705	608	44	20 ~ 34	2234			DZW12	1087
											0
	600	800	840	770	718	48	5	24 ~ 41	2432	DZW18	1357
											0
700	900	910	788	50	2489				DZW25	1481	
										0	
800	1000	1020	950	898	52	2643			DZW35	1845	
										0	

公称压力M 主要外形尺寸和连接尺寸 (mm)

pa	2.5	4~18	60	64	22	8~18	65	79
----	-----	------	----	----	----	------	----	----

125

325

270

220

188

28

8~25

154