矿用电动闸阀MZ941H-40

产品名称	矿用电动闸阀MZ941H-40
公司名称	上海岑一电动阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	岑一:电压 AC380/660 MZ941H:材质：铸钢/不锈钢 上海:驱动方式 电动
公司地址	上海市嘉定马陆工业区336号
联系电话	021-59558798 15021359968

产品详情

矿用电动闸阀MZ941H-40 CZB941H-40C

矿用电动闸阀MZ941H-40C，MZ941H-64C 防爆电动闸阀防爆型防护等级为IP68,是少数唯yi拥有矿用煤安证和防爆证的企业之一。矿用防爆电动闸阀适用于易燃易爆的场合,安全系数高、操作功能强、性能稳定等。防爆型产品有dI和dIIBT4两种，dI适用于煤矿非采掘工作面；dIIBT4用于工厂，适用于环境为IIA、IIB级T1～T4组的爆炸性气体混合物。

矿用防爆电动闸阀的性能符合JB/T8528-1997

整体型矿用防爆电动闸阀电装是在Z普通型基础上派生而成，增加了不少电器和电子元件，整体普通型电气部分主要由多功能模块MK1远程控制模块MK2按钮盒指示灯、开度表、接触器等组成。多功能模块MK1又由相位识别器XS、接触器互锁保护器HB和直流电源DC三部分组成。远程模块MK2由四个固态继电器和三个拨码开关组成。整体调节型电气部分由调节模块TMK、接触器等组成。控制线为220V，50Hz(特殊订货60Hz)；远程控制为24VDC。

矿用防爆电动闸阀调节模块可接收和输出4～20ma标准信号。电气元件安装在一块可翻转的板上，以便对力矩控制、行程控制器、开度机构进行调整。按钮盒上有三个按钮，中间为现场/远控转换按钮，其左边现场关阀按钮，右边为现场开阀按钮，盖上按钮盒为远方控制，打开盖子为现场操作。

矿用防爆电动闸阀阀门特点:

①阀门采用压力自紧式密封或阀体、阀盖垫片密封结构，！使用安全可靠。

②阀瓣采用双闸板中间带万向顶结构，能自动调整阀瓣与阀座密封面吻合度，保证阀门的密封。同时此结构维修方便，节约费用，阀瓣互换性较好。

③阀瓣、阀座密封面用钴铬钨硬质合金由等离子喷焊而成，密封面硬度高，耐磨擦，抗擦伤，使用寿命长。

④阀杆用渗氮钢制成，表面氮化处理，硬度高，抗擦伤，耐腐蚀，使用寿命长。

⑤电动装置配有转矩控制机构、现场操作机构和手、电动切换机构。除就地操作外，还可以进行远距离操作、PLC控制、4~20mA电流输入输出智能控制等。

⑥手动阀门由手动机构或撞击时手轮开启。减小阀门操作力。

⑦阀门可安装在管道的任何位置，同时根据介质和介质的温度选择碳钢或合金钢阀门。

⑧初次安装和调试时，必须手动把阀门开到约一半的位置，以免电机相序接反导致阀门或电装损坏。