

两性离子聚合物包被剂FA-367FA-368钻井液（专）用油田助剂

产品名称	两性离子聚合物包被剂FA-367FA-368钻井液（专）用油田助剂
公司名称	阳谷县方圆化工厂
价格	50.00/吨
规格参数	厂家:阳谷县方圆化工厂 产地:山东阳谷 规格:齐全
公司地址	山东 阳谷县 山东聊城阳谷寿张
联系电话	06356128985 15964396160

产品详情

一、产品简介：产品性能：

该产品为白色或微黄色粉末，是高分子水溶性聚合物，高分子中有阳离子和阴离子等亲水基团。能有效地包被钻屑，防止钻屑和泥页岩水化，防止井壁垮塌，有利于井壁稳定，提高钻井速度，同时还具有抗高温、抗钙镁和抗盐的能力，以及降滤失效果好的特点。是建立在无氯、无钠、无游离羟基泥浆体系的一种良好的钻井液用包被剂。

技术指标：

理化性能指标

项目类别

FA-367

FA-368

水分%

9.0

10.0

细度（筛孔0.9mm筛余物）%

15.0

20.0

表观粘度 (1%水溶液) mpa

30.0

PH 值

7.5-9.0

6.0-9.0

钻井液性能指标

项 目

表观粘度mpa

塑性粘度mpa

滤失量mL

淡水浆

基浆

8.0 ~ 10.0

3.0 ~ 5.0

22.0 ~ 26.0

基浆+2.0/L FA367

25.0

8.0

基浆+2.0/L FA368

15.0

6.0

18.0

复合盐水浆

4.0 ~ 6.0

2.0 ~ 4.0

52.0 ~ 58.0

基浆+7.0/L FA367

10.0

基浆+10.0/L FA368

使用范围：

适用于淡水、海水和饱和盐水泥浆体系。可以直接加入各种水基钻井液体系中，作为包被抑制剂。与多种钻井处理剂可配合使用。一般加量0.2 ~ 0.5%。

包装储存：

产品采用塑料编织袋或纸塑复合袋（内衬聚乙烯薄膜袋），每袋净含量25kg。储存于阴凉、干燥通风处，防止破漏，不得与有毒，易腐蚀品运储（储存期三年）。