

1500全钢通风柜 广州君鸿净化实验室家具厂家

产品名称	1500全钢通风柜 广州君鸿净化实验室家具厂家
公司名称	广州君鸿净化科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:君鸿净化 规格:定制 产地:广州
公司地址	广州市番禺区石基镇石基村正埗坊前锋北路21号C座之三
联系电话	02029811714 18102811810

产品详情

全钢通风柜价格，全钢通风柜厂家批发，全钢通风柜制造商

1500全钢通风柜 广州君鸿净化实验室家具厂家 1、通风柜上箱 1-1、上箱侧板、后板、前饰板全部采用1.0mm优质冷轧钢板加工制作，金属表面环氧树脂粉末喷涂。 1-2、导流板、内衬板采用专用防火阻燃、防腐材料； 1-3、顶板：采用采用专用防火阻燃、防腐材料加工制作； 1-4、玻璃操作门：采用铝型材组合框架，视窗采用5mm钢化玻璃； 1-5、传动：滑轮组采用多个滑轮组组合设计，滑轮为尼龙材料，支架为金属材料。 2、通风柜基箱 2-1、基箱：为落地钢木组合，基箱框架采用1.0mm厚优质冷轧板加工制作。金属经表面处理后环氧树脂静电粉末喷涂。箱体内粘贴防腐蚀PP材料，可存放各种酸碱物品。 2-2、门面板：采用1.0mm厚的优质冷轧钢板加工制作，内外板夹层内填充缓冲、吸音材料，表面环氧树脂静电粉末喷涂，并设置腐蚀药品标志。 2-3、拉手：采用铝合金专用内凹拉手，表面磨砂，两端配置塑胶堵盖。 2-4、合页：采用基箱外设计PP材料酸液柜专用合页； 2-5、地脚：地脚采用不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶底座组合结构,调节高度0-30mm。 3、台面 3-1、台面采用25mm环氧树脂板加工制作。（化学性能、物理性能见检测报告） 4、附属配件 4-1、实验室专用插座材料为防火耐高温PC材料，具有防尘、防溅、具有自动闭合功能的防护盖。（专业厂制造）

规格：外型尺寸60×60mm，10A、13A、16A。4-2、断电保护装置材料为防火耐高温PC材料。

4-3、供、排水4-3-1、供水管A、环保铝塑管材料，连接件紧固件为专用铜制材料，规格为1/2”。

B、紫铜管材料，管径为15mm，连接紧固件为专用铜制材料，规格为1/2”。4-3-2、排水管PVC标准管材，管径为50mm，配置PP材料返水斗；4-4、操作门配重材料采用金属材料加工制作。

4-5、滑轮组采用多个滑轮组组合设计，滑轮为尼龙材料，支架为金属材料。

4-6、水嘴采用铸铜材料，遥控水阀。4-7、水斗材料为PP材料。

4-8、日光灯：密封、防尘、防爆，配20W*2支日光灯管（专用）；5、通风系统（选用配件）

5-1、电动风阀：采用玻璃钢、PVC材料制作，可在0~90°角度之间任意调节；

5-2、风机：采用玻璃钢、PVC、PP材料；5-3、弯头、三通、管路等附件材料采用玻璃钢、PVC制作