

厂用FBT35-11高品质防爆轴流风机配防虫网

产品名称	厂用FBT35-11高品质防爆轴流风机配防虫网
公司名称	乐清市天网防爆电器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机号:2.8 转速rpm:1450 功率kw:0.12
公司地址	浙江省乐清市柳市
联系电话	086-057761678530 15058997701

产品详情

一、厂用FBT35-11高品质防爆轴流风机配防虫网适用范围及用途

本系列风机适用与输送易燃易爆有腐蚀性气体，环境温度不得过60℃，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。FBT35-11系列防爆防腐轴流式风机，采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。风机需带支架脚和电机电压。请订货时注明。

二、厂用FBT35-11高品质防爆轴流风机配防虫网产品特点

结构更合理；性能有较大提高，全压效力为89.5%;噪声更低，噪声（比A声级）降低3.6dB（A）。

三、厂用FBT35-11高品质防爆轴流风机配防虫网型号含义

四、厂用FBT35-11高品质防爆轴流风机配防虫网主要技术参数

机号	转速rpm	叶片角度	风量m3/h	风压Pa	配用电机 型号	功率kw
2.8	2900	25	3202	232	YSF-6300	0.25
	1450	25	1605	60	YSF-5024	0.12

3.15	2900	25	4545	373	YSF-7122	0.37
	1450	25	2273	74	YSF-5624	0.25
3.55	2900	25	6542	373	YSF-8022	0.75
	1450	25	3265	93	YSF-6314	0.18
4	2900	25	9336	474	YF90S-2	1.1
	1450	25	4687	119	YSF-7114	0.25
4.5	1450	25	6658	150	YSF-7124	0.37
5	1400	25	7193	131	YSF-8024	0.75
	960	25	6104	81	YSF-8026	0.37
5.6	1450	25	12812	232	YF90S-4	1.1
	960	25	8471	101	YSF-8026	0.37
6.3	1450	25	1825	294	YF100L-4	1.5
	960	25	12082	128	YF90S-6	0.75
7.1	1450	25	26120	373	YF112M-4	3
	960	25	17296	164	YF90S-6	1.1
8	1450	25	37070	474	YF132M-4	4
	960	25	24739	208	YF112M-6	2.2
9	960	25	35227	263	YF132M1-6	4
10	960	25	48326	324	YF160M-6	5.5
11.2	960	25	67892	407	YF160L-6	7.5

五、厂用FBT35-11高品质防爆轴流风机配防虫网外形安装尺寸图

六、厂用FBT35-11高品质防爆轴流风机配防虫网风机安装说明

- 1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。
- 2、安装时要注意检查各联接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
- 3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑架。
- 4、在风机风口端必须装集风器，并希望安装防护网。
- 5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。
- 6、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

七、厂用FBT35-11高品质防爆轴流风机配防虫网订货须知

订货时请详细注明防爆风机的型号名称、机号、电压、功率、流量、转速等；

如有特殊要求、请另行注明或提供图纸。