

LC-FC多模双芯跳线 3米

产品名称	LC-FC多模双芯跳线 3米
公司名称	深圳市特瑞通光电技术有限公司
价格	12.00/条
规格参数	品牌:特瑞通 插入损耗: 0.30 dB 回波损耗: 0.30 dB
公司地址	深圳市宝安区石岩街道田心路上屋坑尾园岭工业区巧通工业园C栋6楼东侧
联系电话	13480855414 13058058587

产品详情

光纤跳线（又称光纤连接器），也就是接入光模块的光纤接头，也有好多种，且相互之间不可以互用。

FC型光纤跳线：外部加强方式是采用金属套，紧固方式为螺丝扣。一般在ODF侧采用(配线架上用的最多)

SC型光纤跳线：连接GBIC光模块的连接器，它的外壳呈矩形，紧固方式是采用插拔销闩式，不须旋转。

ST型光纤跳线：常用于光缆配线架，外壳呈圆形，紧固方式为螺丝扣。

LC型光纤跳线：连接SFP模块的连接器，它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。

产品特点：

- 1.插入损耗低
- 2.重复性好

- 3.回波损耗大
- 4.互插性能好
- 5.温度稳定性好
- 6.抗拉性能强

应用：

光纤跳线产品广泛运用到：通信机房、光纤到户、局域网络、光纤传感器、光纤通信系统、光纤连接传输设备、国防战备等。适用于有线电视网、电信网、计算机光纤网络及光测试设备。细分下来主要应用于几个方面。

- 1.光纤通信系统
- 2.光纤接入网
- 3.光纤数据传输
- 4.光纤CATV
- 5.局域网(LAN)
- 6.测试设备
- 7.光纤传感器

规格参数：

	单模 (SM UPC)	多模 (MM PC)
光缆类型	单模 9/125、多模 50/125、多模 62.5/125、10Gig (OM3)	
光缆材料	PVC, LSZH, Plenum	
光缆外径	0.9mm, 1.8mm, 3.0mm	
插入损耗 (IL)	0.30 dB	0.30 dB
回波损耗 (RL)	50 dB	-
操作温度	-20 ° C 至 +70 ° C	

我司所生产的产品全部符合IEC和YD-T826/1996，NTT，YD/T826、YD/T895、YD/T896标准，纤芯材质采用G657A型跳线专用光纤，可以保证在接续过程中即插即用，寿命长无需间断更换质量第一品质保证。

常规型号有 SC.FC.LC.ST，MTRJ各种接头类型光纤尾纤，光纤跳线（特殊接头型号可定做），光纤分路器（插片式与盒式）、适配器、光纤防尘帽、光纤配线箱、光缆接头盒，等光纤网络接插件，这里是您一站式采购中心，我们可以为您提供完整的光纤配套产品，如有需要其他产品请与我们的客服联系，我们将竭诚为您服务！

深圳市特瑞通光电技术有限公司联系人：刘飞来 手机：13058058587电话：0755-86561809-810
传真：0755-26612903网站：www.ttifiber.com地址：深圳市宝安区石岩巧通园岭工业区C栋6楼东