

油墨涂料分散剂5027 中亚水性分散剂5027

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 油墨涂料分散剂5027 中亚水性分散剂5027 |
| 公司名称 | 广州雅创贸易有限公司 |
| 价格 | 21.00/250KG |
| 规格参数 | 品牌:台湾中亚 型号:sn-5027 品牌等级:优等品 |
| 公司地址 | 广东省广州市天河区圃兴路53号C311 |
| 联系电话 | 020-32294435 13580412576 |

产品详情

水性油墨涂料分散剂5027添加量多少 新郑水性分散剂5027

概述：

日本诺普科分散剂SN-5027是一种高效、低成本颜(填)料分散剂，对水性涂料用颜(填)料具有极佳的分散稳定作用,特别是一些氧化铁系颜料相对密度较大,长时间贮存会缓慢地沉降,甚至结成硬饼,难以再分散，除了分散剂的影响,防止颜料在色漆中沉降常用的办法是添加流变助剂,在低剪切速率状态下建立触变结构

发货地址高平

产品规格：

注：以下日本诺普科Nopco分散剂SN5027典型物理性质，不得视为产品规格：

外观：淡黄色液体 固体成分：43% 粘度：450 (25 6Orpm) 1,700 (5 6Orpm)

比重：1.29 (25) 离子性：阴离子 溶解性：易溶于水 PH：5.5

产品优点：

是否需要了解中亚炭黑分散剂SN5027的应用？根据stoke公式可知，颜料粒子的沉降速度与颜料粒径的平方成正比，粒径增大，沉降会加剧，稳定性降低分散剂SN5027是一种水溶性分散剂，可以改善颜料在油中的分散性，用作防止油墨、油漆中颜料的溢流或颜料的变色，同时具体抗静电功能，能阻止诸如在塑料薄膜快速印刷时，由于静电引起的偏移、模糊、斑点等麻烦当粒径减小或表面积增大时，黑度增

加，光的吸收更多，反射更少，使人觉得更黑，粘度增加，基料需要量较多，自由流动的漆料量减少分散性降低，粒子间引力增大，需要更多的能量破坏附聚体光泽降低，较高的基料需要量，涂层中供光反射的基料量减少

技术指导:

除了颜料和分散剂,色浆中还包含其他成分,如消泡剂、防沉剂、保湿剂和防腐剂等,消泡剂的选择应兼顾消泡性与相容性的平衡,色浆中消泡剂加量不能太大,以能消除色浆中的气泡为上限耐水性的改善,当漆膜固化后由于分散剂的双亲性,会造成耐水性变差,这样我们不得不引入憎水基团,平衡好亲水与憎水官能团的数量变得尤为重要,当亲水性好时,展色性好;而憎水性好时,耐水性好然而过量的分散剂会导致干漆膜的水敏感性增高,客户也可以根据生产、储存、施工和成膜上的不同要求与其它种类的增稠剂配合使用,以达到配方设计的流变性能要求

包装:

250.00KG、50.00KG

储运要求:水性颜料分散剂5027应保存在通风干燥的库房内,防止阳光直接照射,在5℃以上运输和储存,有效期为。

联系方式:

销售电话:020-32294435 传真FAX:020-32294461 技术支持:13580412576(苏生) 微信/QQ:482036

公司网站:<http://gzyachong.1688.com> <http://gzyachuang.1688.com>

广州雅创贸易有限公司我公成立于2014年,我们始终坚持“质量高、服务至上”的经营方针,为广大的化妆品生产厂家提供质优价廉的原料,并以其专业、周到的服务赢得了许多化妆品厂家客户的信赖与支持,我公司采用德国、日本等国外最先进生产、检测设备和尖端科技,与中国各大专院校横向联合,引进高科技人才,专业从事健康、环保助剂等多品种的研发、生产和销售,公司新研发的涂料助剂已通过国家科技成果鉴定

广州雅创贸易有限公司是致力于生产基准试剂、高纯试剂、优级纯试剂、色谱纯试剂等精细化学品