

# 国际牌400纯环氧底漆中间漆阿克苏环氧底漆400

产品名称	国际牌400纯环氧底漆中间漆阿克苏环氧底漆400
公司名称	武汉市普立森涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	阿克苏诺贝尔:国际 规格:20L 颜色:各色
公司地址	武汉市黄浦区祁家湾榆林路80号
联系电话	0510-88554166 18051597785

## 产品详情

Intergard 740

环氧面漆

当作为已核准的方案的一部分使用时，该涂料具有下列证书：

食品接触 - 装载谷物 (NOHA)

耐火性 - 符合低播焰要求 (Exova Warringtonfire)

耐火性 - 符合低播焰要求 (韩国船级社 Korean Register of Shipping)

耐火性 - “烟雾及毒性” (Exova Warringtonfire)

耐火性 - 符合“海洋设备指导”的规定

有关详细情况，请向贵处的国际油漆 (International Paint) 代表咨询。

证书

Intergard 740 仅应施工在环氧防锈底漆上，所用底漆取决于船舶区域和施工位置。一般底漆包括：

Interbond 201

Intergard 269 (在外部甲板上作为 Interzinc 22 的过渡涂层)

Intergard 400

Intergard 264

Intershield 300

Intershield 803

Intertuf 262

Intertuf 362

有关最适于待保护表面的油漆配套，请向贵处的国际油漆 (International Paint) 代表咨询。

体系及配套性

按照标准的“全球船舶涂料使用规范 (Worldwide Marine Specifications)”使用。

所有待涂表面应清洁、干燥且无污染物。

采用高压淡水冲洗或一般淡水冲洗，以合适为准，并按照 SSPC - SP1 溶剂清理标准除去所有油或油脂、可溶性污染

物以及其它外来物质。