

国际牌环氧底漆过渡漆269阿克苏诺贝尔环氧底漆

产品名称	国际牌环氧底漆过渡漆269阿克苏诺贝尔环氧底漆
公司名称	武汉市普立森涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	阿克苏诺贝尔:国际 规格:20L 颜色:各色
公司地址	武汉市黄陂区祁家湾榆林路80号
联系电话	0510-88554166 18051597785

产品详情

Intergard 740

环氧面漆

该产品在 5 ° C 以下不会充分固化。为达到最佳性能，固化环境温度应高于 10 ° C。

与所有环氧基料的涂料一样，Intergard 740 曝露于紫外光下会出现粉化现象。

复涂数据仅作指导之用，应视当地的气候和环境条件而定。有关特殊建议，请向贵处的国际油漆 (International Paint)

代表咨询。

在好天气下施工。待涂表面的温度必须至少高于露点 3 ° C。除非另有特殊指令，为达到最佳施工性能，在混合和施工

前，将涂料温度提升到 21-27 ° C 之间。未混合的涂料（在盖紧的容器中）应按该产品说明书“贮存”一节中规定的方式

进行保护性贮存。此处提及的技术和施工数据之目的，是为制定一个涂料施工程序的总则。测试性能结果来自于受控

的实验室环境，国际油漆 (International Paint) 并不声称所公布的测试结果，或任何其它测试，精确代表所有现场环境

中所得到的结果。由于施工应用，

环境和设计参数变化很大，所以在进行涂料选择、性能证实或使用时应十分小心谨慎。

在“复涂数据”一节中, 不限 = 'ext'。请参阅我们的网址中提供的“船舶涂装指导 - 定义和缩写” (Marine Painting Guide -

Definitions and Abbreviations) 。

限制

包装规格

包装规格 甲组份 乙组份

体积 包装 体积 包装

有关其它包装尺寸，请向国际油漆 (International Paint) 咨询。

20 公升 16 公升 20 公升 4 公升 5 公升

1 美加仑 0.8 美加仑 1 美加仑 0.2 美加仑 1 美夸脱

5 美加仑 4 美加仑 5 美加仑 1 美加仑 1 美加仑

单位装运重量

包装规格 包装重量

20 公升 29 千克

5 美加仑 64.5 磅

1 美加仑 13.1 磅

保存期限 在 25 ° C 时，最短为 12 个月。此后需复查。贮存于干燥遮蔽之处，远离热源及火种。