

国际牌环氧磷酸锌底漆251阿克苏环氧磷酸锌底漆

产品名称	国际牌环氧磷酸锌底漆251阿克苏环氧磷酸锌底漆
公司名称	武汉市普立森涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	阿克苏诺贝尔:国际 规格:20L 颜色:各色
公司地址	武汉市黄陂区祁家湾榆林路80号
联系电话	0510-88554166 18051597785

产品详情

Intersleek 757

弹性不沾污涂料

施工时可接受的最低底材温度为 0 ° C。要求最低相对湿度为 30%，以确保合适固化。如果相对湿度低于 30%，将需要

更长的固化时间。

应注意避免在其它已涂装区域上出现过喷情况。

Intersleek 757 必须在规定的复涂间隔时间内施工在Intersleek过渡涂层上。

在使用前或再使用其它涂料前，所有设备必须彻底清洗，以防污染。不允许用于 Intersleek 757 的液体清洁剂沾污其

它油漆。

复涂数据仅作指导之用，应视当地的气候和环境条件而定。有关特殊建议，请向贵处的国际油漆 (International Paint)

代表咨询。

在好天气下施工。待涂表面的温度必须至少高于露点 3 ° C。除非另有特殊指令，为达到最佳施工性能，在混合和施工

前，将涂料温度提升到 21-27

°C之间。未混合的涂料（在盖紧的容器中）应按该产品说明书“贮存”一节中规定的方式

进行保护性贮存。此处提及的技术和施工数据之目的，是为制定一个涂料施工程序的总则。测试性能结果来自于受控

的实验室环境，国际油漆 (InternationalPaint)

并不声称所公布的测试结果，或任何其它测试，精确代表所有现场环境

中所得到的结果。由于施工应用，

环境和设计参数变化很大，所以在进行涂料选择、性能证实或使用时应十分小心谨

慎。

限制

包装规格

包装规格 甲组份 乙组份 丙组份

体积 包装 体积 包装 体积 包装

有关其它包装尺寸，请向国际油漆 (International Paint) 咨询。

10 公升 7.5 公升 10 公升 2 公升 2.5 公升 0.5 公升 1 公升

2.5 美加仑 1.88 美加仑 2.5 美加仑 0.5 美加仑 0.5 美加仑 1 美品脱 1 美品脱

单位装运重量

包装规格 包装重量

10 公升 12.1 千克

2.5 美加仑 24 磅

保存期限 在25 °C时为12个月。此后需复查。贮存在阴凉、干燥的场所，远离热源和火源。