

# 国际牌低表面处理环氧树脂漆670HS阿克苏环氧漆

产品名称	国际牌低表面处理环氧树脂漆670HS阿克苏环氧漆
公司名称	武汉市普立森涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	阿克苏诺贝尔:国际 规格:20L 颜色:各色
公司地址	武汉市黄陂区祁家湾榆林路80号
联系电话	0510-88554166 18051597785

## 产品详情

一种高固、浅色、铝粉纯环氧通用底漆，具有良好的防腐、耐磨和低温施工性能。产品概述  
一种通用底漆，可直接施工在经机械处理的车间底漆上。适于与控制型阴极保护一起使用。  
用于新造船。

### 预期用途

KNA782-古铜色, KNA784-浅红色, KNA785-灰色

80% ± 2% (ISO 3233:1998)

125 微米干膜厚(156 微米湿膜厚)。可指定 100 - 200 微米的干膜厚范围 (125 - 250 微米湿膜厚)，具体取决于最终用途。

在 125 微米干膜厚时理论涂布率为 6.40 米/公升，允许适当的损耗系数

无气喷涂, 辊涂, 刷涂

### 产品信息

体积固体份

标准膜厚

理论涂布率

施工方法

面漆/光泽 不适用

乙组份 (固化剂)

KNA789

混合比例

甲组份 : 乙组份=3 : 1 (体积比)

闪点

甲组份 36 ° C; 乙组份 32 ° C; 混合后 34 ° C

复涂数据 - 见 “ 限定 ” 一节 底材温度

颜色

干燥资料 -5 ° C 5 ° C 25 ° C 35 ° C

表干 [ISO 9117/3:2010] 7 小时 4 小时 60 分钟 30 分钟

硬干 [ISO 9117-1:2009] 19 小时 14 小时 3 小时 2 小时

混合后施工时间 7 小时 5 小时 1.5 小时 60 分钟

复涂下列产品时

-5 ° C 5 ° C 25 ° C 35 ° C

最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大

Intergard 263 19 小时 14 天 14 小时 14 天 6 小时 14 天 4 小时 14 天

Intergard 740 19 小时 不限 14 小时 不限 6 小时 不限 4 小时 不限

Intergard 787 19 小时 14 天 14 小时 14 天 3 小时 14 天 2 小时 14 天

Interthane 989 19 小时 8 天 14 小时 7 天 3 小时 5 天 2 小时 3 天

法定数据 挥发性有机化合物

挥发性有机化合物值是典型值，仅提供用来作为参考。它们可能会随着诸如颜色和常规制造误差之类因素的改变

而发生变化。

190 克/公升(原装涂料) (EPA 方法 24)