

厂家直销 起重机耐磨抗拉柔性扁平电缆 上海津羿牌

产品名称	厂家直销 起重机耐磨抗拉柔性扁平电缆 上海津羿牌
公司名称	上海津羿电线电缆有限公司
价格	9.00/米
规格参数	上海津羿牌:特种电缆厂 YFFB:5*6.0 上海奉贤:厂家直销
公司地址	上海市奉贤区大叶公路5225号1幢2494室
联系电话	021-61521207 13764506085

产品详情

产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等，电缆结构柔软，敷设方便，高温(高寒)环境下电气性能稳定，抗老化性能突出，使用寿命长。

二、线缆结构：

电缆结构：

导体：精绞无氧裸铜丝，符合VDE0295CLASS 5或6标准

绝缘：特殊丁腈混合绝缘

线芯排列方式： 24芯：一字排列 24芯：梅花排列

加强件(可选)：两根镀锌软钢丝(自由悬挂超过80米时)或纤维芳纶纱(可选)

护套：特殊混合特性丁腈护套 黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001)

额定电压：U₀/U 450/750V

测试电压：2500V

使用温度：移动安装：-20 至+70 固定安装：-40 至+70

最小弯曲半径：移动安装：10xD(电缆外径)固定安装：8xD(电缆外径)

如使用情况如下时：起重电缆线芯是一字排列时

1、自由使用长度大于30m，2、运行速度大于1.3m/s

上种情况应该考虑电缆中增加镀锌钢丝绳。

起重电缆线芯是梅花型绞合排列时

1、自由悬挂长度大于60m 2、运行速度大于3m/s~6m/s

上种情况应该考虑电缆中增加镀锌钢丝绳

(特殊规格\颜色及更复杂适用场合可根据要求开发、定制)，上海津羿电线电缆厂家，根据客户的不同要求量身定制