

金环宇电线电缆NH-BVR 10平方国标

产品名称	金环宇电线电缆NH-BVR 10平方国标
公司名称	深圳市金环宇电线电缆有限公司
价格	946.00/卷
规格参数	品牌:金环宇 型号:NH-BVR 包装:100米/卷
公司地址	深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业区14栋
联系电话	0755-83999466/85272377/85270199 15919875057

产品详情

金环宇电线电缆NH-BVR 10平方国标

金环宇电线电缆解说 NH-BV与NH-BVR的区别：

- (1) 从生产工艺上说,BV是单芯的，BVR是多芯的，在制作上，BVR比BV复杂一点。
- (2) 从价格上说，BV与BVR由于其只在工艺，BVR要比BV贵一点。在国际电工委员上规定的，BVR的范围是从2.5 mm 至 70 mm然而根据我国实际的需要，是和BV一样的。
- (3) 在性能上，BV与BVR基本相同，重量上BVR略重一点；

同样，BVR电线根据所选用的材质不同，也分为阻燃电线（ZR-BVR）、耐火电线（NH-BVR）、低烟无卤电线（WDZ-RYJ）。用户根据使用的场合灵活掌握。其中低烟无（低）卤电线在火焰燃烧情况下产生极少量的烟雾，释放的气体不含卤（低卤）元素，无毒（低毒）。当火灾发生时，可大大减少对仪器，设备和人体的危害，因而被广泛应用于高层建筑、医院、大型图书馆、体育馆、防灾指挥调度楼、车站和民用机场、旅客候车室、重点文物保护单位以及地铁、地下商场或人口密集的公共场所。

什么是软护套电线尼？下面是金环宇电线电缆小编对于软护套线的介绍：

NH-BVR电线是一种配电柜专用软电线，也叫二次线。采用铜芯聚氯乙烯的绝缘软电线,其应用于固定布线时要求柔软的场所。深受广大电工及建筑装饰人员喜欢。

BVR电线中文名：铜芯聚氯乙烯绝缘软护套电线。电线结构：导体+绝缘。

常用的聚氯乙烯绝缘导线有：BV、BLV、BVR。

字母B代表布线（例如：作室内电力线，把它钉布在墙上），电压：300/500V. 字母V—聚氯乙烯塑料护套（一个V代表一层绝缘两V代表双层绝缘），也就是塑料绝缘层。L代表铝线，无L表示的是铜线。字母R代表软线的意思，要做到软，就是增加导体根数，减少每根线的直径。

结构：导体为铜丝，平均每根铜丝直径小于一毫米。

金环宇电线电缆对于NH-BVR 型号的详细介绍；

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。如家装照明。固定布线可用于室内明敷、穿管等场合。为了方便在安装过程中的区别，可分为红、黄、蓝、绿、黑、白、双共七种颜色。由于BVR是软结构的，运用范围也多在软环境下。NH-BVR电线和NH-BV电线唯一的差别在于，R型电线导体线径为软铜丝。即：增加导体根数，减少单根导体直径，单根导体直径小于1毫米。这样一来，BVR电线就非常柔软，敷设角度要求较BV电线大大降低，穿线管，线槽时更加方便，快捷，降低工作强度的同时大大提高了工作效率。深受广大电工及建筑装饰人员喜欢！

深圳市金环宇电线电缆有限公司供应NH-BVR 型号规格如下；

NH-BVR 2.5 NH-BVR 4 NH-BVR 6 NH-BVR 10 NH-BVR 16 NH-BVR 25 NH-BVR 35 NH-BVR 50 NH-BVR 70 NH-BVR 95 NH-BVR 120 NH-BVR 150 NH-BVR 185 NH-BVR 240 NH-BVR 300 NH-BVR 400

深圳市金环宇电线电缆有限公司

公司地址中国广东省深圳市松岗镇潭头西部工业区B12栋至B16栋

邮编518105

报价QQ:2850667656

联系电话86-0755-85272377/85270199/33922627

邮箱sz_jinhuanyu@126.com

闫经理15919875057