

全天候防冻呼吸阀-QZF-89防冻型

产品名称	全天候防冻呼吸阀-QZF-89防冻型
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:QZF-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

产品详情

【产品介绍】：

全天候防冻呼吸阀-QZF-89防冻型阀盘结构为空气垫型膜式阀盘。是安装在固定顶罐上的通风装置，起减少油品蒸发损耗，控制储罐压力及阻止外界火焰传入的作用。其具有通风量大，泄漏量小，耐腐蚀等特点，并有静电接地线，使该阀与罐体保持等电位。该阀具有防冻性能，适用于寒冷地区。

全天候防冻呼吸阀-QZF-89防冻型操作压力：

正压：353 980Pa (36 100毫米水柱)

负压：295Pa (30毫米水柱)

相关名称: QZF-89防冻型全天候呼吸阀

相关型号QZF-89

口径范围:DN25 DN500

温度范围:-30 80

传动方式:自动

阀体材质:铸钢、不锈钢

适用介质:汽油、笨、甲苯、煤油、轻柴油、机油、原油等油品及性质相同的化工产品储罐

应用领域：化工设备、工业设备、石化设备等

全天候防冻呼吸阀-QZF-89防冻型【主要功能】：

防冻呼吸阀，其具有防冻阻火器和呼吸阀的双重功能，安全又方便，防冻呼吸阀产品符合SY>>T0511-1996标准要求，分为普通型和全天候型两大系列及A、B、C三种操作压力：

A级：-295pa—+355pa，B级：-295pa—+980pa，C级：-295pa—+1765pa；杰

一阻火呼吸阀产品符合即将国家标准GB5908-2004对石油储罐阻火器的性能要求。通过公安部消防科学研究所对该产品阻火芯所进行的13次阻爆及耐烧一小时的检测合格。

全天候防冻呼吸阀-QZF-89防冻型【产品类型】：

- 1、请按产品说明书中的陈述注明所产品是全天候型（Q）还是普通型（P），并注明所需要产品的压力等级及规格。
- 2、产品的阀门关键零件采用聚四氟乙烯材料制造。使用中，正负压阀门又不可能同时开启。因此，在储运、安装时应避免将产品倒置及受剧烈碰撞。
- 3、每半年应对产品的正、负阀门滑动性能及阻火芯进行一次清理除尘及检查。以确保开启正常和阻火性能。

全天候防冻呼吸阀-QZF-89防冻型规范和标准

2.1 本规范书中所包含的供货设备以及设备制造所用的材料，除招标方另有指明外，均由投标方推荐并按下列协会的标准及规范要求进行（但不限于这些标准）：

ANSI 美国国家标准化组织

ASME 美国机械工程师协会

ASTM 美国测试和材料协会

NEMA 美国电器制造商协会

UL 美国保险商实验室

IEEE 电气及电子工程师协会

IEC 国际电气技术委员会

CSA 加拿大标准协会