

# 深圳市金环宇电线电缆NH-BVR 16mm<sup>2</sup>单芯

产品名称	深圳市金环宇电线电缆NH-BVR 16mm <sup>2</sup> 单芯
公司名称	深圳市金环宇电线电缆有限公司
价格	1426.00/卷
规格参数	品牌:金环宇 型号:NH-BVR 包装:100米/卷
公司地址	深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业区14栋
联系电话	0755-83999466/85272377/85270199 15919875057

## 产品详情

深圳市金环宇电线电缆NH-BVR 16mm<sup>2</sup>单芯

不同场合要用的电线应该如何选择呢？

BV为单芯铜线，较硬，不方便施工，但强度大；BVR为多芯铜线，较软，方便施工，但强度小。BV单芯铜线一般用于较为固定的场所；BVR多芯铜线一般用于有轻微移动的场所。另外，BVR多股线的载流量要比单股线大，价格也高些。通常柜内线可以用BVR，不用这么大的强度，方便接线。

金环宇电线电缆NH-BVR产品参数：

产品结构：导体+绝缘。导体主流材料多为无氧铜，由多股铜丝组成，绝缘则为PVC；

执行标准：JB8734-98/GB5023-2008；

质量标准：3C认证；

额定电压：电线浸水1小时，经受交流50Hz250V（450/750V）、2000V（300/500V）电压实验5分钟不击穿。

工作温度：正常工作温度不超过70℃，BVR-105型工作最高温度则为105℃，电线的敷设温度应不低于0℃；

允许弯曲半径：电线外径（D）小于25mm者不小于4D；电线外径（D）为25mm及以上者应不小于6（D）。

颜色：红、黄、蓝、绿、黑、棕、黄绿、白等，可根据要求定制；

用途：适用与交流额定电压450/750V及以下动力、日用电器、仪器仪表及电信设备等线路，且多用于各种机械设备当中，弯曲性较强。

金环宇电线电缆 NH-BVR型号的特殊产品名称介绍：

BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆（电线）注：以上型号的聚氯乙烯绝缘电缆（电线），深圳市金环宇电线电缆厂家还生产阻燃型、耐火型（B系列）、在以上型号前面加上ZR或者NH。适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。

深圳市金环宇电线电缆有限公司供应NH-BVR 型号规格如下；

NH-BVR 2.5 NH-BVR 4 NH-BVR 6 NH-BVR 10 NH-BVR 16 NH-BVR 25 NH-BVR 35 NH-BVR 50 NH-BVR 70 NH-BVR 95 NH-BVR 120 NH-BVR 150 NH-BVR 185 NH-BVR 240 NH-BVR 300 NH-BVR 400