

实验室气瓶柜 乙炔钢瓶防爆柜

产品名称	实验室气瓶柜 乙炔钢瓶防爆柜
公司名称	深圳市派晟工业设备有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	品牌:派晟 型号:PQ02 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道溪头社区工业一路2号A栋B座山打根玩具一厂厂房三104（注册地址）
联系电话	0755-36968260 15766260550

产品详情

实验室气瓶柜 乙炔钢瓶防爆柜主要用于实验室，工业钢瓶气体泄漏检测报警以及防护功能。柜内带有一套智能检测报警系统，使用寿命长，检测精度准确，大大的提高了作业的安全性。防爆气瓶柜用途十分广泛，因为可选择不同性质气体探头，探测气体泄漏。

实验室气瓶柜的三种规格：

单瓶：长600*宽450*高1900mm

二瓶：长900*宽450*高1900mm

三瓶：长1200*宽450*高1900mm

实验室乙炔气瓶柜说明：

1. 采用1.2mm冷轧钢板双层钢板制作，根据钣金结构爆破点位置位于柜子后背部，有效地防止产生事故的同时危险控制在最小范围；
2. 柜体内外环氧树脂喷涂处理,耐酸碱及有机溶剂；
3. 采用三点联动门锁控制，增加柜门的耐冲击性。

- 4.采用钢索固定钢瓶，稳定性能优越；
- 5.采用金属拉手；
- 6.采用全门钢制铰链保证顺滑开启的同时以增加牢固性能；
- 7.气瓶柜分为普通型、自动报警型；

控制面板功能：

本报警系统可连续自动监测室内氢气(H₂)、一氧化碳(CO)、甲烷(CH₄)、乙烷(C₂H₆)、丙烷(C₃H₈)、丁烷(C₄H₁₀)、乙烯(C₂H₄)、丙烯(C₃H₆)、丁烯(C₄H₈)、乙炔(C₂H₂)、丙炔(C₃H₄)、丁炔(C₄H₆)、硫化氢(H₂S)、磷化氢(PH₃)等。如:氢气(H₂)、一氧化碳(CO)、甲烷(CH₄)、乙烷(C₂H₆)、丙烷(C₃H₈)、丁烷(C₄H₁₀)、乙烯(C₂H₄)、丙烯(C₃H₆)、丁烯(C₄H₈)、乙炔(C₂H₂)、丙炔(C₃H₄)、丁炔(C₄H₆)、硫化氢(H₂S)、磷化氢(PH₃)等气体的泄露程度，在达到爆炸浓度：下限0.1 (LEL) —上限0.25 (LEL) 时探头传感器会感应到并且发出警报，有效避免因气体泄露制造的恶性事故。

*警灯：发生意外时，发生光电警报；

*蜂鸣器：发生意外时，发生声音报警；

*铃声开关：在报警时感觉声音烦躁可关掉此声音；

*排气开关：报警自动停止后按下此开关可以排出柜体中气体；

*测试开关：测试警灯、蜂鸣器是否正常工作的开关；

*电源开关：气瓶柜的电源开关；

售后：

本公司对于所售出的气瓶柜，一律质保期为1年，终身维护！