

金环宇电线电缆厂家NH -BVR 25mm2国标

产品名称	金环宇电线电缆厂家NH -BVR 25mm2国标
公司名称	深圳市金环宇电线电缆有限公司
价格	23.00/米
规格参数	品牌:金环宇 规格:NH-BVR 包装:100米/卷
公司地址	深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业区14栋
联系电话	0755-83999466/85272377/85270199 15919875057

产品详情

金环宇电线电缆厂家NH -BVR 25mm2国标

金环宇电线电缆 NH-BVR型号的特殊产品名称介绍：

BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆（电线）注：以上型号的聚氯乙烯绝缘电缆（电线），深圳市金环宇电线电缆厂家还生产阻燃型、耐火型（B系列）、在以上型号前面加上ZR或者NH。适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。

金环宇电线电缆小编对于耐火（NH）电线电缆的介绍如下：

耐火型电缆（电线）的特点是电缆除了能在正常的工作条件下传输电力，还可在燃烧的状况下仍能保持一定时间的安全运行，其使用在对电缆特性有要示的场合。耐火电缆（电线）分为A类和B类二个级别，可根据不同的要求选择不同类别的耐火电缆。GB 5023-1997、JB8734-1998。阻燃、耐火电线的生产标准为企标，耐火电缆的耐火层，通常采用多层云母带直接绕包在导线上。它可耐长时间的燃烧，即使施加火焰处的高聚物被烧毁，也能够保证线路正常运行

深圳市金环宇电线电缆有限公司供应NH-BVR 型号规格如下；

NH-BVR 2.5 NH-BVR 4 NH-BVR 6 NH-BVR 10 NH-BVR 16 NH-BVR 25 NH-BVR 35 NH-BVR 50 NH-BVR 70 NH-BVR 95 NH-BVR 120 NH-BVR 150 NH-BVR 185 NH-BVR 240 NH-BVR 300 NH-BVR 400

金环宇电线电缆小编对于耐火（NH）电线电缆的介绍如下：

耐火型电缆（电线）的特点是电缆除了能在正常的工作条件下传输电力，还可在燃烧的状况下仍能保持一定时间的安全运行，其使用在对电缆特性有要示的场合。耐火电缆（电线）分为A类和B类二个级别，可根据不同的要求选择不同类别的耐火电缆。GB 5023-1997、JB8734-1998。阻燃、耐火电线的生产标准为企标，耐火电缆的耐火层，通常采用多层云母带直接绕包在导线上。它可耐长时间的燃烧，即使施加火焰处的高聚物被烧毁，也能够保证线路正常运行

什么是软护套电线尼？下面是金环宇电线电缆小编对于软护套线的介绍：

NH-BVR电线是一种配电柜专用软电线，也叫二次线。采用铜芯聚氯乙烯的绝缘软电线,其应用于固定布线时要求柔软的场所。深受广大电工及建筑装饰人员喜欢。

BVR电线中文名：铜芯聚氯乙烯绝缘软护套电线。电线结构：导体+绝缘。

常用的聚氯乙烯绝缘导线有：BV、BLV、BVR。

字母B代表布线（例如：作室内电力线，把它钉布在墙上），电压：300/500V. 字母V—聚氯乙烯塑料护套（一个V代表一层绝缘两V代表双层绝缘），也就是塑料绝缘层。L代表铝线，无L表示的是铜线。字母R代表软线的意思，要做到软，就是增加导体根数，减少每根线的直径。

结构：导体为铜丝，平均每根铜丝直径小于一毫米。

不同场合要用的电线应该如何选择尼？

BV为单芯铜线，较硬，不方便施工，但强度大；BVR为多芯铜线，较软，方便施工，但强度小。BV单芯铜线一般用于较为固定的场所；BVR多芯铜线一般用于有轻微移动的场所。另外，BVR多股线的载流量要比单股线大，价格也高些。通常柜内线可以用BVR，不用这么大的强度，方便接线。

深圳市金环宇电线电缆有限公司

公司地址中国广东省深圳市松岗镇潭头西部工业区B12栋至B16栋

邮编518105

报价QQ:2850667656

联系电话86-0755-85272377/85270199/33922627

邮箱sz_jinhuanyu@126.com

闫经理15919875057