

# 新疆防风抑尘网,乌鲁木齐防风抑尘网厂家,施工

产品名称	新疆防风抑尘网,乌鲁木齐防风抑尘网厂家,施工
公司名称	新疆鸿翔远拓金属制品有限公司
价格	19.00/米
规格参数	长:6米 宽:0.9米 规格:三峰
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民庄子村6组4巷84号
联系电话	0991-6881302 18599110000

## 产品详情

柔性防风抑尘网价格是8-12元左右，具体以材料情况定价，煤场防风抑尘网价格是18-25元左右，您还可以通过网站的客服电话咨询最新的抑尘网价格。

防风抑尘网价格和挡风抑尘网价格是一样的，具体情况以施工需求而定，您可以把您的施工方向、材料要求等信息发邮件给我吗，我们可以提供图纸以及操作方案。

防风抑尘墙材质：低碳钢板(常用)、热镀锌板（常用）、彩涂钢板、镀铝锌板。

防风抑尘网表面处理：喷砂+静电粉末喷涂。高抗腐蚀，抗氧化能力。

防风抑尘网规格：宽度有810mm、825mm.860mm.910mm，930mm等（810-930mm之间都可以定做），峰高40mm-80mm,长度在8米之内都可以加工。

防风抑尘网板材厚度0.5mm-1.5mm。可根据图纸进行加工制作。

防风抑尘网设计和施工主要分为四部分

（1）防尘网地下基础：由预制混凝土块或现场浇注地下基础。

（2）防风网支护结构：工程设计按风力风速设计参数。采用钢支架支护，支架主要给“挡风抑尘墙”提供足够的强度，抵御强风的破坏，其次考虑整体美观。支架主体选用钢管，采用钢筋砼支柱作“挡风抑尘墙”的支架。

(3) 挡风板安装：使用寿命15~20年。使用环境温度：-40至+80，连接采用螺钉和压板固定。挡风抑尘板的具体尺寸、弯曲度、开孔率应根据堆场的实际情况进行设计。

(4) 挡土砖墙：为防止雨雪后煤泥水外溢，挡风墙下部可设置1.2—1.5米的挡土砖墙。