

Gylon 3510 型改性四氟板 货真价实

产品名称	Gylon 3510 型改性四氟板 货真价实
公司名称	上海珺乐瑾机电科技有限公司
价格	10000.00/张
规格参数	品牌:Garlock 型号:Gylon 3510 产地:美国
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢1楼1021室
联系电话	021-54302272 15000825752

产品详情

Gylon 3510 型改性四氟板 货真价实

上海珺乐瑾机电科技有限公司位于上海美丽的黄浦江东岸。长期致力于适用于各行业的密封垫、无石棉垫片、环保垫片和耐高温隔热产品的生产、加工及销售。凭借专业的产品知识、可靠的产品质量和及时周到的售后服务在同行业中具有较高的信誉度。主营密封材料、密封垫片、隔热保温材料、无石棉垫片、无石棉材料、无石棉板材、克林格垫片、进口无石棉垫片和膨体、改性四氟产品。如KLINGER、GORE、REINZ、GARLOCK、DONIT、FRENZELIT等等。克林格C4400,Klingersil C4430,克林格C4500,克林格垫片厂家,克林格垫片销售,克林格无石棉垫片,克林格C4243,克林格C4438,Klingersil C4400 垫片莱茵兹无石棉垫片 VICTOR REINZ AFM34 , AFM32/2 , AFM31 , AFM30 AFM38 AFM20 AFM33/2 reinz高温云母板_Xtreme plus 耐高温金属复合材料 GORE GR膨体四氟板 ZW8800费斯利德无石棉等。

Gylon 3510 型

3500 型 – 黄褐色

由PTFE 和二氧化硅填充物组成。

优点

更紧密的密封

比传统 PTFE 材料的性能有所改进

减少产品损失和泄漏

减少蠕变松弛

独特的制造工艺将切削和膨胀的 PTFE 板具有的典型的冷流问题最小化

卓越的螺栓扭矩保持性能

抗化学品性能

在广泛的应用中能够耐许多种类的化学品，延长服务寿命

节省费用

降低操作费用，通过减少：流体损失-能源消耗 - 维护费用 - 存货成本 - 废材料

超大板材尺寸

提供垫片材料工业中一些最大的板材尺寸

提高材料利用率，减少废材料

商标与对应颜色

易于辨认出优质 GYLON 产品

减少误用和使用未经授权的品质低劣的代用品

介质

强酸（氢氟酸除外）

溶剂

烃类

水

蒸汽

氯

低温物（对于氧气应用场合，应指定 "型号 3502 应用于氧服务"。）

技术特性:

最低温度:-268 (° C)

最高温度:260 (° C)

最大压力:83 (bar)

最大 PxT 1/16:12,000 (° C x bar)

最大 PxT 1/8:8600 (° C x bar)