PXWII-400手电动矿用井下防爆配水闸阀

产品名称	PXWII-400手电动矿用井下防爆配水闸阀
公司名称	上海岑一电动阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定马陆工业区336号
联系电话	021-59558798 15021359968

产品详情

PZII-400/PXWII-400手电动矿用井下防爆配水闸阀

■特点及应用 1、本系列产品是直角式闸阀，可承受0.1Mpa的压力。主要用于矿山井下各吸水井配水，也可用于选矿、水处理水池泄水。水中不含有腐蚀性的介质，水温不大于60°C。根据工作方式分为手动（PZ—I型）和电动（PZ-II型）。

2、型号意义：如PZ—400—II

PZ——配水闸阀

400—公称直径

II—II型（电动）

■结构说明1、配水闸阀由操纵台，连接杆、阀杆、闸阀、短管等部件组成。

2、PZ—1型操纵台由人工操作。手轮与螺母固定在一起，旋转手轮，带动丝杠升降。螺母下端装有滚珠，以减少旋转时的阻力。

PZ—II型用小型电动机作为动力源替代人工操作，可实现远程控制，方便、快捷。

3、闸阀由阀体和阀辨构成。 阀体为焊接件，下部装有锥形密封环、与阀辨共同构成密封部分。阀辨由焊接件与橡胶垫构成，通过带有螺栓组件与阀杆连接，以保证阀的密封性能。

4、短管用于埋入配水井壁，为焊接件。

5、连接杆的长度由配水井底板至泵房底板的高度差来确定。本说明书中规定了5米、4.5米、4米、3.5米四个档次，用户也可按实际安装高度确定连接杆的长度。

主要参考数据

名称	型号	规格DN（mm）	主要技术性能			阀体材料	操作行程	重量（Kg）	
			公称压力PN巴（kgf/cm2）	适用介质	温度			带法兰短管	不带法兰短管
配水闸阀	PZ400-1	400	1	水	≤50℃	A3焊	168	332	272

接

PZ500-1	500	〃	〃	〃	〃	193	404	327
PZ600-1	600	218	592	481				
PZ800-1	800	250	828	674				
PZ1000-1	1000	268	1301	1071.				