

凯尔利尼CRX-40ADZ风冷箱型冷水机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 凯尔利尼CRX-40ADZ风冷箱型冷水机 |
| 公司名称 | 南京凯尔利尼冷冻机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:CRX-40ADZ 制冷量:118KW 制冷输入功率:32.5KW |
| 公司地址 | 南京市六合区龙池街道新集东路1201号 |
| 联系电话 | 18913316207 13761824002 |

产品详情

产品简介:分冷机,风冷一体式机组,水箱型机组,冷水箱型机组,热水箱型机组,风冷一体式冷水型机组,风冷一体式热水型机组,缓冲水箱,压力循环泵“凯尔利尼”风冷一体式冷(热)水箱型机组是目前市场上节能环保机组的典范。

“凯尔利尼”风冷一体式冷(热)水箱型机组的使用范围:机器人行业,废气处理回收,电镀氧化,制药食品,生物反应行业,机床行业,塑胶行业,电力行业,种植养殖,别墅商场,机房冷水,混泥土降温,油脂融化,加气站等。

凯尔利尼CRX-40ADZ风冷箱型冷水机特点:

机组选择

机组出水温度在-15, -10, -5, 0, 2, 4, 5, 7, 12, 15 之间选择, 高温机组最高出水温度不用电加热可以达到65, 增加辅助电加热可以达到98。

环境友好

机组高效空冷冷凝器直接吸收空气中的冷(热)达到制冷(热)的目的,在环境温度-23~55 之间可以制冷制热没有废气,废水,费油三废排放。

节约成本

整体式冷水机组无须冷却塔,减少水的损耗和排放,初期设备投入费用减少20%-50%;箱型工业冷水机组内部已经有缓冲水箱,压力循环泵。

安装简便

机组在使用现场连接方便，略懂水电的技术人员就可以操作，安装使用便捷，节省安装费用2万元以上。

后期维护

由于机组紧凑，后期维护方便，节约维护成本50%以上。

全程追踪

机组控制选配采用远程控制模式，机组运行数据上传至工作系统，24小时，365跟踪机器运行参数并能修改参数。