

TPC-1012-J1900

产品名称	TPC-1012-J1900
公司名称	重庆捷控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市南岸区南湖路68号
联系电话	023-62391407 17774962109

产品详情

压铸模具：

高精度强固压铸铝成型，无缝贴合工业等级全平面触摸屏，质感精良，全新优异体验，触控无死角, 为您展现完美的IP65解决方案。一体化工规主板：

板载CPU，板载内存，无线缆I/O端口，宽压供电，为您呈现专业级可信赖解决。板载内存：

适用于全天候工作环境，在高震动、湿度大、粉尘多的领域表现出众令人放心。无线缆I/O接口：

通过技术创新实现各功能接口的无线化连接，确保通讯可靠，彻底杜绝接线连接可能发生的通讯异常。

可抽取式硬盘：

仅通过手指安装和拆卸硬盘的专利技术，表现优异实用，维护简单，创新科技令人惊叹。串口隔离：

高达3KV光耦隔离防护，实时为设备通讯保驾护航，防止意外发生。

结构参数

前面板	压铸铝模具成型，IP65防护等级，细砂纹烤漆工艺
箱体	高强度钢板和铝型材散热材质，阳极氧化，细砂纹
安装方式	支持嵌入式安装，VESA悬臂式安装和桌面式安装等
外观尺寸(mm)	307(宽)*243(高)*61(深)
柜体开孔(mm)	299(宽)*238(高)
重量(Kg)	2.5Kg
颜色	银黑

液晶屏

触摸屏	屏幕尺寸	12" LED背光 , 分辨率:1024*768
	亮度	500cd/m2
系统性能	工作寿命	50,000 Hours
	可视角度	160(H)/140(V)
系统性能	类型	全平面工业级触摸屏 , 触控无死角 , 防水防尘
	工作寿命	5000万次
	处理器	Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz , Intel Atom E3845 Quad Core 1.91GHz
	内存 存储	板载DDR3 4GB 2.5" SSD: 16G/32G/64G/120G/250G; mSATA: 32G/64G/120G/250G ; 2.5" HDD: 500G/1TB
I/O接口	操作系统	Windows 7, WES 7, Windows 8,10等
	串口	COM*4 (COM1和COM2可通过BIO S设置RS-232或RS-485) COM1和COM2 自带3KV光耦隔离 保护 , COM3/4 : RS-232
	网络	Intel 10M/100M/1000M LAN*2 (可选硬件芯片符合EtherCAT总线)
	USB Audio 扩展功能	USB*4(USB3.0*3, USB2.0*1) 内置4 3W扬声器*2 , Line Out Mini PCIE*1, 可扩展Wifi 2.4G, 3G,4G等无线通讯设备
供电方式	交流电源	+9V~+28VDC宽压输入 , 过流 , 过 压和短路保护设计
	功耗	+12VDC/2A (工作状态), +24VDC/1A (工作状态)
环境	工作环境	-25 ---+65 (需选配宽温级SSD)
	存储温度	-30 ---+80
	工作温度	5 - 95% (无凝露)
	震动	17 ~ 500Hz 1Grms
认证	冲击	10G (11毫米周期半正弦波)
	品质认证	CE, FCC, ISO-9001:2008