

实验室气瓶柜

产品名称	实验室气瓶柜
公司名称	深圳市派晟工业设备有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	品牌:派晟 型号:PQ02 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道溪头社区工业一路2号A栋B座山打根玩具一厂厂房三104(注册地址)
联系电话	0755-36968260 15766260550

产品详情

高校实验室涉及到的实验用气体种类众多,由于气瓶的不合理使用,可能产生诸多隐患,近年来我国高校发生了多起与气瓶使用混乱有关的灾害事故。而气瓶柜的合理使用是一种安全、经济、有效且方便的安全补偿措施。气瓶柜的合理使用,能有效监控气体泄漏现象,并可改善局部的排气、通风,防止气体的积聚,减少或降低燃爆、中毒等事故的发生,保护气瓶不受柜子外面火灾及保护周围仪器设备免受内部火灾的影响。有利于降低事故发生概率或减少事故损失,保护广大师生的健康和生命以及财产安全。

实验室气瓶柜的规格：

产品名称	产品规格	产品描述
单瓶气瓶柜	H1900*L600*W450mm	颜色：灰色；容积：单瓶；门类型：单门，手动，带报警装置
双瓶气瓶柜	H1900*L900*W450mm	颜色：灰色；容积：双瓶；门类型：双门，手动，带报警装置
三瓶气瓶柜	H1900*L1200*W450mm	颜色：灰色；容积：双瓶；门类型：双门，手动，带报警装置

实验室气瓶柜产品特点：

- 1.柜体：采用1.0mm厚宝钢优质冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果；
- 2.门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为防爆玻璃；
- 3.PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动；

- 4.固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒；
- 5.踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸；
- 6.拉手：采用嵌入式高强度拉手；
- 7.报警器：可选择选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体如甲烷、乙炔、煤气等；
- 8.声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风；
- 9.自动排风系统：当柜内传感器检测到气体泄漏并报警的同时，顶部风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全；

防爆气瓶柜通过的柜证书：

- 1、通过欧盟CE 权威认证，达到OSHA标准（美国职业安全健康管理局），需符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。
- 2、通过FM认证（美国和国际最高标准的检测），才可以完全放心使用。
- 3、通过国家ISO9001质量体系认证。
- 4、经过国家最高防爆检测分析和耐火检测分析，保证产品质量和功能！