

# 母料填充用PE蜡 PE100NXC 电缆填充用蜡

产品名称	母料填充用PE蜡 PE100NXC 电缆填充用蜡
公司名称	杭州冠嘉塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市江干区大世界五金城20幢3单元502室
联系电话	86-0571-86994077 15158066388 13958083595

## 产品详情

### 聚乙烯蜡PE 100NXC

#### 一、PE 100NXC的优良性能：

本产品为泰国IRPC公司生产的100%纯度聚乙烯蜡，无任何添加成分。无毒无腐蚀性，软化点高，硬度大，粘度适中。熔体粘度低，具有聚乙烯树脂相似的耐化学性、优良的电气性能和优良的耐热性。与各种塑料、树脂和石蜡等有优良的相容性。对溶剂有特殊的溶解行为。

#### 二、PE 100NXC技术指标

ITEM	测试方法	PE 100NXC
软化点 ( )	ASTM D3954	115-118
黏度(CPS@140 )	ASTM D3236	10-30
密度 ( g/cm@25 )	ASTM D1505	0.90-0.93
酸值(mgKOH/g)	-	NIL
平均分子量	-	~3500
针入度(ddm@25 )	ASTM D1321	2-3
热失重(200 )	-	< 0.5%
颜色Gargner	ASTM D1544	1-2
有效物质含量	-	99.9%
物理特性	-	白色片状
产地	-	泰国IRPC
包装	-	20公斤/包 (复合牛皮纸袋彩包)

### 三、PE 100NXC 主要应用

1. 浓色母料与填充母粒：润湿剂、分散剂、稳定剂。
2. PVC型材、管材，PP、PE成型加工：分散剂、润滑剂、光亮剂。
3. PVC复合稳定剂：理想基础料。
4. 热熔制品、胶黏剂、热固性粉末涂料,马路标志漆，划线漆：分散剂、粘度调节剂、开放时间和拦截点调节。
5. 油墨、色漆、清漆：颜料载体，改进耐磨性，分散剂，防沉降，平光剂。
6. 蜡制品：地板蜡,汽车蜡,上光蜡,蜡烛,蜡笔等提高软化点,增加其强度及表面光泽度。
7. 电缆料：润滑剂，分散剂、脱模剂。
8. 橡胶：增强填充剂的扩散，提高挤压成型速率，增大模具流量，脱模便利，提高产品脱膜后的表面光亮度及光滑度。
9. 化妆品：使制品有好的光泽和立体感。
10. 注塑：节省机器动力，润滑作用，增强制品表面光泽度。