

# HGS07网型阻火器-不锈钢多层阻网阻火器

产品名称	HGS07网型阻火器-不锈钢多层阻网阻火器
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:HGS07 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

## 产品详情

上海儒柯 HGS07网型阻火器-不锈钢多层阻网阻火器 系列（HGS07）型主要由壳体和滤芯两部分组成。壳体应具有足够的强度，以承受爆炸产生的冲击压力。滤芯是组织火焰传播的主要构件，常用的有金属网滤芯和波纹型滤芯两种。金属网型滤芯用直径0.23~0.315mm的不锈钢或铜网，多层重叠组成。目前国内的阻火器通常采用16~22目金属网，为4~12层。

相关名称: HGS07阻火器>>网型回火器>>管道网型阻火器>>铸钢网型阻火器>>不锈钢网型阻火器

相关型号HGS07

一、HGS07网型阻火器-不锈钢多层阻网阻火器功能介绍：

HGS07型管道网型阻火器适用于储存闪点低于28℃的甲类油品和闪点低于28℃的乙类油品，也适用于地储存物料以氮气封顶的拱顶罐上，砾石阻火器与网型阻火器原理同上，用在管道上。与呼吸阀、呼吸人孔配套使用，亦可单独使用。阻爆性能合格，连续十三次试验每次都能阻火。耐火性能合格，耐烧1小时无回火。

二、HGS07网型阻火器-不锈钢多层阻网阻火器主要结构性能参数:

1.传动:自动

2.压力:1.0Mpa 2.5Mpa

3.口径:DN15 DN300

4.工作温度：-20 +425 ；

5.连接方式：法兰、螺纹（DN50以下）；

6.阀体材质：铸钢、不锈钢、304、304L、316、316L等。

7.制造标准：国标GB、JB、HG，美标API、ANSI，英标BS，日本JIS、JPI等；

8.适用介质:可燃易燃性气体液体等

9.HGS07网型阻火器-不锈钢多层阻网阻火器应用领域：机械设备、化工设备、工业设备、石化设备、电力设备、采矿设备，市政、电子工业等