

# 横梁式货架厂家 专业生产横梁式货架-上海里合货架

产品名称	横梁式货架厂家 专业生产横梁式货架-上海里合货架
公司名称	上海里合自动化设备有限公司
价格	780.00/组
规格参数	品牌:里合货架 材料:宝钢Q235 载重:5000kg/层
公司地址	详细地址
联系电话	15955333100

## 产品详情

### 横梁式货架介绍

#### 1 货架结构特点：

横梁式货架由柱片、横梁及隔撑构成。

两根立柱之间由横撑、斜撑以及螺栓连接而成，增加了柱片的强度。

立柱上冲有双排鼓型孔，孔节距为75mm，所以横梁挂接在立柱上可以以75mm为单位上下调节每层的层高。

立柱选材为镀锌钢板，截面由13个面构成，具有惯性距大、承载能力强、抗冲击性能强等优点。

由于采用了“先自动冲孔后冷弯成型”技术，完全避免了因立柱应力集中而可能导致立柱出现裂纹失效情况。

**B 横梁：**重量轻，承载力强，成本低。

这种结构充分利用了材料的抗载容量，具有重量轻，承载力强，成本低的特点。

横梁与立柱连接时配有特殊设计的带耳片安全销，这种带耳片安全销无法轻易拔出，防止脱落。

**C 隔撑：**采用卡式隔撑，整体冲压成型，无需焊接，具有连接强度好，外型美观的特点。

#### 2 货架构件的技术指标

## A 立柱：

- (1) 立柱全长调节孔距累计误差不大于  $\pm 2\text{mm}$ ，相临孔距误差小于  $0.02\text{mm}$ ；
- (2) 货架全长尺寸极限偏差不大于  $2\text{mm}$ ；
- (3) 立柱扭曲小于  $1^\circ/\text{m}$ ；
- (4) 立柱垂直偏差小于  $L/1000\text{mm}$ ；(注 L：横梁长度)

## B 横梁：

- (1) 横梁长度尺寸误差小于  $0.5\text{mm}$ ；
- (2) 横梁装配后两端高低误差小于  $2\text{mm}$ ；
- (3) 货架横梁达到要求的最大承载时，横梁挠度不大于  $L/200$ 。

## C 货架标准配件

- (1) 立柱连接螺栓  $M10*65(95)$ ，配外齿锁紧垫圈，产地上海标五。
- (2) 立柱地脚内膨胀螺栓  $M10*75(100)$ ，产地南京。
- (3) 安全销  $\phi 7\text{mm}$ ，产地南京。

上海里合货架专业生产横梁式货架，我公司横梁式货架产品客户遍布全国，里合货架承诺所有原材料均采用宝钢优质钢材，载重安全系数1.2，即设计载重1吨，最小载重可达1.2吨，考虑到叉车放货冲击力。材料选择均为行业标准，欢迎来电咨询 159 5533 3100