

FD671F气动防结露蝶阀

产品名称	FD671F气动防结露蝶阀
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:FD671F 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

产品详情

【FD671F气动防结露蝶阀】是采用新型系列GT型气动执行器，有双作用式和单作用式（弹簧复位），齿轮传动，安全可靠；大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动，结构合理，输出扭矩大，有双作用式和单作用式。超轻铝合金阀体，扭矩小，使用安装方便，杜绝锈蚀适用于空调、工业水处理设备，有很强的防结露功能。铝合金压铸阀体，杜绝锈蚀。特点：1、采用先进的无销连接技术,结构坚固紧凑,蝶板具有(上下、左右)自动对中功能。2、阀体与阀颈铝合金一体化具有超强的防止结露作用。重量超轻,特殊材料与先进压铸工艺制成的铝压铸蝶阀,有效地防止结露、结灰、电腐蚀。3、优异持久的密封性能，独有的多层次渐进接触式阀座设计，使阀板在关闭过程中逐渐接触阀座，在保证良好的密封性能的同时，减少不必要的扭矩，从而延长阀座的使用寿命。

执行机构

型号:软密封型[FD671F/X]

【FD671F气动防结露蝶阀】的主要参数：

结构特点：气动防结露

气动执行器启动压力：2bar，3 bar，4 bar，5 bar，6 bar，7 bar，8bar。

执行器主要功能：通气开关型(双作用)，断气自动打开(单作用常开型)，断气自动关闭(单作用常闭型)。

蝶阀连接方式：对夹式

密封材质：天然橡胶，丁青橡胶，氟橡胶

制造口径：DN40到DN800。

适用压力：1.0MPa，1.6MPa，2.5 MPa，4.0 MPa，6.4 MPa。

适用温度：0，60，80，120，250，300，425，500，550。

阀体材质：铝合金等

【FD671F气动防结露蝶阀】的特点：

- 1、超轻铝合金阀体，扭矩小，使用安装方便
- 2、优异持久的密封性能
- 3、扭矩减小实现了驱动装置的轻量化和小型化
- 4、有的阀杆密封环防止流体泄漏
- 5、不同材质的阀座，适应不同工况，具有良好的防腐和密封性能
- 6、球形阀板运动轨迹使得阀门转动灵活自如

上海儒柯公司管道其他配件生产：防结露蝶阀 防结露电动蝶阀 铝合金蝶阀 法兰片 异径接头 三通等产品

上海上海儒柯阀门品牌多年从事阀门设计=制造=销售，FD671F气动防结露蝶阀产品质量提供（质量三包）销售后服务