影视后期雷电存储 非编存储阵列 提供经济高校的存储解决方案

产品名称	影视后期雷电存储 非编存储阵列 提供经济高校的存储解决方案
公司名称	北京伟视科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	伟视:VS
公司地址	北京市昌平区泰华龙旗广场D座10层
联系电话	010-56707578 18518315051

产品详情

影视后期雷电存储 非编存储阵列 提供经济高校的存储解决方案

北京伟视科技有限公司

刘经理：18518315051

q q：2716018974

伟视存储阵列系列采用业界领先的Thunderbolt 2及12Gbps SAS传输规范，具有双向20Gbps的传输速率并可以连接多达7台Thunderbolt设备，拥有较好的扩展性。除了Thunderbolt 2，系列还内置了新的12Gbps SAS控制器，这一新型控制器的使用显著的减少了由于磁盘接口带宽限制而对性能的损失，为多路磁盘和多路SSD系统提供了充沛的带宽，并可显著提升数据吞吐量。

产品亮点：

· 采用双路 Thunderbolt 2 未来可升级到 Thunderbolt 3.具备 20Gbps 传输并可级联 7 台 Thunderbolt 设备。 · 支持 6Gb/s SATA, SSD 硬盘，为客户节省采购预算无需昂贵的 SAS 硬盘。 · 创新的紧凑结构设计和较静音设计，塔式 8Bay 重量仅 11 公斤（不含硬盘）。方便客户随身携带和使用。 · 高级硬件 Raid 保护技术支持 Raid0,1,5,6，10,50,60,卷组参数配置恢复。 · 支持所有 Thunderbolt 接口的设备，包括 MacPro,HP,Dell 及 Lenovo。支持 MAC 和 Windows 操作系统，未来将支持 Linux 系 统。 · 绿色存储设计自动硬盘降速，使用 80%高节能电源。较大容量空间：单台设备可支持 64TB 的容量满足客户对容量的 需求。

系统概览

较大的储存空间采用8盘位3.5英寸托架设计，在使用8TB磁盘的情况下可提供64TB的存储空间。重量仅仅11KG(不含硬盘)，方便了影视客户的需求。适用4K及多路高清视频编辑利用Thunderbolt 2及12Gbps SAS技术，APT Landers08具有极高的数据传输能力，以这种强大的性能为依托，APT Landers 08完全适用于4K及多路高清视频编辑，使得艺术家们可以不用担心存储性能而将全部精力放在艺术创意上。简单管理采用基于WEB的图形化管理界面，使用网络浏览器即可轻松设置，免去了复杂的串口和CLI管理方式。简化了操作流程，技术人员经过简单的培训就可以轻松上手。强大的性能也需要极好的~全性做保障，APT Landers 08利用纯硬件的RAID功能保证数据的~全可靠。这些RAID功能包括具有分布式校验能力的RAID5模式及具有双重校验能力的RAID6模式。同时，全局和独享热备盘功能可以较大限度的提高系统的容错能力。冗余的电源与风扇体系可以减少系统故障时的停机频率。绿色节能 采用智能散热风扇、80PLUS电源。在具有强大性能的同时减少资源消耗，提供较佳的性能功耗比。同时，智能磁盘上电技术可以减少开机时的电流冲击。

规格参数

产品型号	VS-08
RAID CPU	ARM_based 933MHz storage processor
主机接口	2 X Thunderbolt 2
RAID缓存容量	1GB内存
硬盘数量	8 x 3.5 ” 6Gb/s SATA/SSD硬盘
电源功率	250W
风扇模块	2个静音
机箱尺寸	塔式8盘
	产品特性亮点
主机接口	2 X Thunderbolt 2
RAID和卷组特性	RAID 级别: 0,1,0+1,3,5,6,10,30,50, 60, JBOD,和 N-way mirror 支持全局或
	针对不同应用可设定回写或直写缓存策略
	在线卷组容量扩展
	RAID 卷的即时可用性
	卷组自动重构 在线卷组迁移
高可用性	可级联 7 台 Thunderbolt 设备 灵活的 RAID 组的所有权管理 在线固
管理方式	串口； HTTP Web UI； Secured Web (HTTPS)；
通知功能	Email； SNMP trap；Browser pop-up windows；
支持的操作系统	Windows Server 2003；Windows Server 2003R2；Windows7；Windows Server 2008；Windo
	质保和认证
质保	整机：1 年有限质保；
an全认证/EMI	CE；FCC
	使用条件
交流电输入	100-240V ~ 7A-4A 300W PFC (自动切换)
直流电输出	3.3V-25A；5V-32A；12V-40A

工作温度	0 - 40 ° C
相对湿度	5% - 95% 非冷凝