

落地式钢制实验台 LABONE-GZ3 工作台

产品名称	落地式钢制实验台 LABONE-GZ3 工作台
公司名称	广州未名雷蒙特实验室科技有限公司
价格	8888.00/延米
规格参数	品牌:LABONE 型号:LABONE-GZ3 材质:钢制
公司地址	人和镇太阳岛
联系电话	86-020-31238195 18988916927

产品详情

未名雷蒙特公司供应落地式钢制实验台 LABONE-GZ3 实验室工作台。产品介绍：

1. 台面

a. 台面：采用“chemresist”进口品牌，15mm可修复环氧树脂；

b. 台面性能：，耐强酸强碱腐蚀，热变形温度为摄氏240以上，密度不低于2克/每立方厘米，台面达到常年使用不开裂、不透水的性能；台面材料绝对防潮，耐污染，可修复，安全可靠；

2. 柜门/抽屉面板

a. 银灰色，环氧树脂喷涂冷轧钢材质，防化、防潮、耐高温以及耐磨。

b. 双层设计，中间填充有隔音材料。

c. 柜门上边成 45度角来标示各柜体功能，柜门/抽屉面板上方安装磁性标示牌。柜门内侧装有防撞贴。

3.柜体

a.主框架：采用高品质1mm冷轧钢板，规格40×60×1-1.2mm，；中央台、边台、角柜的承重性能 150KG/平方米，仪器台、高温台承重性能 300KG/平方米。

b.柜体为环氧树脂喷涂冷轧钢材质，防化、防潮、耐高温以及耐磨；单个柜体可拆装结构；各个柜体可以单独或组合使用；台下配置一个垃圾回收柜。

4. 铰链：采用“DTC”品牌，门铰或合页

A. 高光泽的不锈钢镀锌钢材质，表面经环氧树脂喷涂处理。

b. 非焊接方式将门铰和柜体及柜门固定。

5. 手抽：

D型，圆形截面一体成形，表面有光滑防腐涂层的不锈钢，极易清洁。

6. 层板

a. 环氧树脂喷涂镀锌冷轧钢材质，银灰色。

b. 所有带柜门的实验柜具内置活动层板，每20mm可自由上下调节高度。

c. 层板由四个钢制层板扣支撑，承重为大于50kg。

d. 层板厚度：20mm

7. 抽屉装置

a. 内嵌式重负荷包夹式滑轨，尼龙滚珠，自闭结构设计。可以保护柜体内所承载物体不会因关门力太大而受到不必要的损失。

b. 运动负重 25kg (100000次)。

1. 水龙头

a. 主体为铜制，陶瓷阀芯。

b. 表面金属喷环氧树脂，经防腐处理，坚固耐用，密封性能优良。

2. 水盆

a. 与台面一体成型。

b. 内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，耐腐蚀，抗高温，易清洁，弯头易拆除、安装。

c. 水槽由水槽柜内不锈钢支架加强支撑。

3. PP滴水架

a. 尺寸：450*630*110mm。

c. 高品质PP材质。

d. 带72根可调支架，带导水管。

4. 强腐蚀性化学品柜

a. 为全钢制产品。

b. 钢制框架，内衬为高品质PP材质。

c. 内置PP托盘。

d. 柜体上有明显危险标识，柜门带锁。

5. 试剂架

双层单面磨砂玻璃试剂架，高度可调，不锈钢管挡条（12mm），防止试剂瓶下滑，钢架支柱：40*100*1.5mm，材料为优质冷轧钢板，表面经环氧树脂喷涂，可装吊柜。

6. 电插座

采用“松尼”品牌，220V 10A/16A万用插口，带防水防尘盖。漏电保护：根据仪器回路选择合适的断路器。高温台所配备线槽内的电源线路，应确保每个烘箱有单独的可负载的电源线路。

7. 电脑键盘抽屉

所有仪器台均配置电脑键盘抽屉。

8. 线盒

台面与墙体接触边缘安装线盒，线盒呈直角三角型，电源插座安装于线盒，颜色：银灰色，采用优质PVC。

9、供给系统

背面必须具备供给系统柜及供给系统立柱，供给系统柜及供给系统立柱采用模块化结构，仪器台+供给系统柜+供给系统立柱需提供图文并茂的深化设计图。

更多实验室产品请到未名雷蒙特网站 <http://www.aslab.com.cn> 了解咨询或致电 800-830-3390
公司地址：广州市白云区人和镇鹤亭西路太阳岛 欢迎前来洽谈指导