

# 铁路养护设备-阿特拉萨眼镜蛇TT活塞

产品名称	铁路养护设备-阿特拉萨眼镜蛇TT活塞
公司名称	深圳市豪华重工业设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	阿特斯拉:ATLASCOPCO 眼镜蛇捣固机:Cobra TT 正品:原装
公司地址	中国 广东 深圳市 张先生13823511781 深圳市宝安区西乡街道钟屋工业区12栋1楼3号
联系电话	86-0755-29922960 18902440834

## 产品详情

兰州铁路养护设备-阿特拉萨眼镜蛇TT活塞

兰州铁路养护设备-阿特拉萨眼镜蛇TT活塞

## 铁路专用养护阿特拉斯科普柯atlascope Cobra TT汽油破碎镐/ 眼镜蛇捣固镐/内燃捣固机/凿岩机

阿特拉斯·科普柯的汽油驱动破碎镐应用范围广泛，如破碎混凝土、切割沥青、夯实道碴等。所有这些工作均不需要动力站或电缆。Cobra TT

特别针对夯实作业设计。它的工作频率相对较高，冲击能量经优化，可防止道碴粉末化。

功能和特点

易于运输

快速就位

HAPS 手臂保护系统

低排放

低噪音

## 应用

除了枕木夯实外，Cobra TT 可用于轨道、交叉路口、交流道、火车站的全部维护工作：

钉牢木枕

挖掘电缆沟道

破碎混凝土

切割和压紧沥青

锤入桩柱和栅栏

## 技术数据

单位:

公制

英制

## 技术规格

长度 927 mm

深度 331 mm

把手间的宽度 611 mm

### 发动机

发动机类型 1 个气缸，双冲程

气缸排量 90 cc

功率 2 kW

冷却系统 风扇冷却

起动器系统 反冲式启动系统

燃料类型 90-100 无铅辛烷汽油

燃料容量 1 l

燃油混合 (%) 2

油类型 阿特拉斯·科普柯双冲程

柄尺寸 (mm) 28x160

柄尺寸 (inch) 1 1/8x6 1/4

重量 25 kg

冲击能量 40 joule

冲击速度 1620 blows/min

燃油消耗 1.3 l/h

振动级 3 轴向 ( 破碎 ) (ISO 28927-10)\* 4.5 m/s

(2000/14/EC)\* 109 dB(A)

保证的声功率级, Lw

声压级 (ISO 11203)\* Lp, r=1m 96 dB(A)

## 铁路专用养护阿特拉斯科普柯atlascopco Cobra TT汽油破碎镐/ 眼镜蛇捣固镐/内燃捣固机/凿岩机

兰州铁路养护设备-阿特拉萨眼镜蛇TT活塞

兰州铁路养护设备-阿特拉萨眼镜蛇TT活塞