

# 厂家 高柔性耐磨垃圾抓斗卷筒电缆 卷盘电缆

产品名称	厂家 高柔性耐磨垃圾抓斗卷筒电缆 卷盘电缆
公司名称	上海津羿电线电缆有限公司
价格	50.00/米
规格参数	津羿牌:上海特种电缆厂家 JKG-CALBE:3*16.0+1*10.0 上海奉贤:生产厂家
公司地址	上海市奉贤区大叶公路5225号1幢2494室
联系电话	021-61521207 13764506085

## 产品详情

上海津羿电线电缆厂家，【垃圾抓斗机电缆】产品特点：持续改进的电缆设计和进口材料的使用大大提高了电缆的耐用性,先进的制造设备保证了电缆的精准制造工艺。

导体：多股精绞无氧铜丝，符合VDE0295 CLASS 5标准

绝缘：特殊混合丁睛PVC柔软绝缘或TRE

颜色：多彩颜色数字表示，参照JISC3306标准。

内衬层：特殊无纺布包裹缓冲。

加强：多股黄麻绳填充（可选）。

护套：混合90度耐候性丁睛pvc混合护套，黑色（RAL9005）。

本电缆安装时上端固定，自由悬挂数日，充分去除内应力后，固定下端。

额定电压：450/750 V

测试电压：2500 V

## 使用温度范围

固定安装：-35 - +90 -

移动安装：-20 - +80

上海津羿电线电缆厂家，采用德国工艺垃圾抓斗机电缆抗拉耐磨PUR护套垃圾抓斗卷筒电缆,可以经受长时间卷绕拖拽运动,具有极其优异的抗张力特性,绝缘耐压,卷绕耐压,耐磨特性等。

垃圾抓斗电缆工作环境恶劣，连续工作时间长。电缆卷筒需要与钢丝卷筒同步频繁收放缆，移动供电，因此电缆的材质，工艺要求非常高。抓斗工作期间，下行、平移或收缆，电缆将受到近百公斤的拉力和扭转，因此电缆的抗拉、弯曲、抗压和扭转、耐磨性能要求极高。另外，钢丝和电缆卷筒的不同步，更会增加电缆受力。市场上常见的橡套材质的普通电缆根本无法满足如此恶劣特殊的使用环境，抓斗作为焚烧的首道运送工艺设备，它的维修停机，将影响整套系统效益。