

# 厂家直销 耐磨抗扭风能电机专用电缆 防腐蚀电缆

产品名称	厂家直销 耐磨抗扭风能电机专用电缆 防腐蚀电缆
公司名称	上海津羿电线电缆有限公司
价格	10.00/米
规格参数	上海津羿牌:风能电缆 FXFY:4*0.75 上海奉贤:生产厂家
公司地址	上海市奉贤区大叶公路5225号1幢2494室
联系电话	021-61521207 13764506085

## 产品详情

### 【风能电缆】产品特点

防水、防油、耐寒、防腐蚀、防紫外线、耐磨、阻燃，耐弯曲)适用于快速移动安装场合

### 上海津羿【聚氨酯电缆】继续性能

1.高抗张强度 2.高抗撕裂性 3.抗老化 4.耐磨损性 5.耐反复弯曲 6.耐冲击 7.高柔性

### 上海津羿【聚氨酯电缆】适用范围

广泛应用于工业机械设备，传输传送控制系统，各种工业传感器，检测仪器仪表，电子器械，家用电器，机电，厨房等设备，用于环境恶劣防油等场合的电源

### 上海津羿】电缆结构

导体：采用多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 6类标准

绝缘：特殊丁晴PVC混合或TPE(客户可选)

颜色： 0.5mm 颜色表示：棕、黑、蓝、紫、粉红、橙

0.5mm 颜色表示：黑色数字白色号码编号，3芯以上有黄绿接地线（黄绿可选）

屏蔽：镀锡铜丝纺织屏蔽，密度：85%以上

护套：聚氨酯(PUR) 颜色：黑色、灰色、橙色

额定电压：截面 $<0.5\text{mm}^2$  :300/300v,截面  $0.5\text{mm}^2$  :300/500v/450/750v

测试电压：2500V

使用温度范围：固定安装-50 至+105

移动安装：-30 至+90

弯曲半径：固定安装： $5 \times$  电缆外径 (D)

移动安装：当行程 $<10$ 米时，弯曲半径为 $7.5 \times D$

当行程  $10$ 米时，弯曲半径为 $10 \times D$

(特殊规格\颜色及更复杂适用场合可根据要求开发、定制)，上海津羿电线电缆厂家，根据客户的不同要求量身定制