

钢木中央台特点，中央台用途

产品名称	钢木中央台特点，中央台用途
公司名称	广州君鸿净化科技有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:君鸿净化 规格:定制 产地:广州
公司地址	广州市番禺区石基镇石基村正埗坊前锋北路21号C座之三
联系电话	02029811714 18102811810

产品详情

钢木中央台，君鸿净化科技有限公司 技术参数 1 台面部分：实验台面可采用采用贴面板、实芯板（环氧树脂板、酚醛树脂板，花岗岩、不锈钢台面、陶瓷等）柜体部分 2 全木柜体：基箱侧板、上顶板、隔板、底板：采用18mm厚的三聚氢氨板加工制作；基箱面板、抽屉面板：采用18mm厚的中纤板加工制作；抽屉侧板、后维修板：采用18mm厚的三聚氢氨板加工制作；抽屉底板：采用9mm厚的三聚氢氨加工制作； 3 封边：基箱板材封边均为1.0mm的PVC封边； 4 抽屉面板、门面板的封边材料为2.0mmPVC“F”槽封边。 5 基箱组合：采用标准件三合一连接结构件组合；基箱特点：结构简单、安装快捷、拆装方便、具有较强的承重能力、美观耐用； 6 钢支架：采用1.2、1.5、2.0冷轧钢板为支撑架主体材料；连接件采用1.0mm冷轧钢板加工制作；支撑架内设计可拆卸便于维修的活动板，材料采用12mm优质木制环保复合板。表层涂装工艺同钢木基箱标准；主体支撑框架根据人性化，设计了软质材料的护角、封边等专用配件； 7 试剂架、层板：1.2mm厚优质冷轧钢板为基材机制成型，有不同高度的孔位，可根据实际需要自由调节使用高度； v 抽面与柜面的夹层中填塞了石棉网或蜂窝状的吸音材料，使柜体关闭时安静润和； 8 合页：专用304#不锈钢材质合页，厚度2.0mm，可开启角度255°。 9 滑轨：引进德国技术，暗藏式钢珠滑轨（实验室基箱专用），静音三节导轨； 10 插座：采用实验室专用安全产品。有防尘、防溅、防水、防酸碱等性能。材料为PC材料防火阻燃；多功能线槽具有导线、挡水、多功能应用、整体美观、使用安全等功能特点；可适合不同内外墙角的导线、装饰的应用。 11

可调节组合地脚：具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点，由于选用优质的冷轧钢板为基材