

中埋式橡胶止水带 651型 10MP

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 中埋式橡胶止水带 651型 10MP |
| 公司名称 | 衡水 中盛工程橡胶有限公司 |
| 价格 | .00/米 |
| 规格参数 | 品牌:中盛 规格:齐全 价格:电议 |
| 公司地址 | 河北 衡水市桃城区 开发区新区五路南侧,新桥新路西侧 |
| 联系电话 | 0318-2278815 15031819990 |

产品详情

供应优质橡胶止水带 品质保证

衡水 中盛【韩女士】【13081814455】【0318-2994455】【微信：13081814455】

中埋式橡胶止水带是一种主要用于在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带产品，具有以橡胶材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。中埋式橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。

中埋式橡胶止水带分类

1、中埋式橡胶止水带产品分类从材料选择来区分可分为中埋式橡胶止水带、中埋式PVC止水带、中埋式止水带接头和中埋式遇水膨胀止水带等。

2、从结构形式上可分为CB型止水带和CP型止水带两种。

CB型止水带是指中间有孔的中埋式止水带，可分为CB型橡胶止水带、CB型塑料止水带两类。主要适用于各种混凝土构筑物的伸缩缝、沉降缝及防震缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封和适应变形缝伸缩变形的能力优秀等。CP型止水带是指中间无孔的中埋式止水带，可分为CP型橡胶止水带、CP型塑料止水带两种。主要适用于各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝、完全收缩缝、不完全收缩缝、伸缩缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点。

施工缝用橡胶止水带：

1.施工缝用橡胶止水带为橡胶止水带中的一种型号，可为分外贴式施工缝止水带和中埋式施工缝止水带，都为中间无孔型橡胶止水带，用代号表示为：CP型橡胶止水带（中埋式无孔型）和EP型橡胶止水带（外贴式无孔型）。

2.施工缝（construction joint）指的是在混凝土浇筑过程中，因设计要求或施工需要分段浇筑，而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”，它只是因后浇筑混凝土超过初凝时间，而与先浇筑的混凝土之间存在一个结合面，该结合面就称之为施工缝。因施工缝不存在真实的缝，所以在选择橡胶止水带上应选择中间无孔型橡胶止水带。

中埋式橡胶止水带用途及适应温度

中埋式橡胶止水带主要用于混凝土现浇时必须设有的永久性变形缝内，如水渠、隧道引出口、挡水坝、输水渡槽等。中埋式橡胶止水带适应温度：普通型：-25 -+60 ；耐寒型：-40°C-+60 。