

钢木仪器台厂家

产品名称	钢木仪器台厂家
公司名称	广州君鸿净化科技有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:君鸿净化 规格:定制 产地:广州
公司地址	广州市番禺区石基镇石基村正埗坊前锋北路21号C座之三
联系电话	02029811714 18102811810

产品详情

钢木仪器台厂家 钢木仪器台技术参数，仪器台安装，仪器台厂家订做

君鸿净化钢木仪器台技术参数 台面部分：实验台面可采用采用贴面板、实芯板（环氧树脂板、酚醛树脂板，花岗岩、不锈钢台面、陶瓷等）柜体部分 全钢柜体：所有钢质柜体均采用1.2mm厚优质冷轧钢板为基材机制，经酸洗磷化处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂。整体稳重合理，防酸碱抗腐蚀性能强。

试剂架、层板：1.2mm厚优质冷轧钢板为基材机制成型，有不同高度的孔位，可根据实际需要自由调节使用高度；抽面与柜面的夹层中填塞了石棉网或蜂窝状的吸音材料，使柜体关闭时安静润和；

合页：专用304#不锈钢材质合页，厚度2.0mm，可开启角度255°。

滑轨：引进德国技术，暗藏式钢珠滑轨（实验室基箱专用），静音三节导轨；

插座采用实验室专用安全产品。有防尘、防溅、防水、防酸碱等性能。材料为PC材料防火阻燃；多功能线槽具有导线、挡水、多功能应用、整体美观、使用安全等功能特点；可适合不同内外墙角的导线、装饰的应用。可调节组合地脚：具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点

由于选用优质的冷轧钢板为基材，钢质柜体成型后决不会扭曲变形，喷涂后柜体表面光滑

台面：采用(0.9mm)理化板贴面，下垫（18mm）中纤板，台面质地坚硬，不易磨损、耐火，并以2mmPVC封边条防潮封边处理。结构坚固致密，能抗强击，耐强酸碱。抽屉：抽屉底板及背板采用9mm厚双贴面板制作，外缘以1mm厚封边条封边防潮处理、面板颜色可选。门板：门板采用18mm厚中纤板外贴三聚氰氨板，外缘以2mm厚PVC封边条耐潮封边。柜体：柜体侧板、背板和层板采用18mm厚中纤板，并以2

mm的PVC封边条耐潮封边。背板拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。钢架：钢架采用50mm*25mm*1.5mm钢管制作经EPOXY喷涂处理，连接杆采用25mm*25mm*1.5mm钢管制作经EPOXY喷涂处理，连接翼采用2mm钢板制作经镀锌处理。管套采用PVC射出一次性成形制品，高低调整脚采用M10mm螺丝（电镀处理）调整高度不少于10mm。承重：台面可承重250-400Kg不易变形。配件：采用菊花牌三件套膨胀型连接件，使连接更牢固，兄奕牌PVC封边条、PP拉手；布鲁斯牌定位铰链；TDK牌托底消音导轨；沪鼎牌调整脚。好的牌子厂家生产的专业配件，从而保证了产品的整体质量，使产品更具牢固稳定性。

。