

# 卫生型金属管转子流量计

产品名称	卫生型金属管转子流量计
公司名称	江苏特雷默克仪表有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省淮安市金湖县环城西路269号
联系电话	0517-86933868 18352329759

## 产品详情

卫生型金属管浮子流量计关键字：卫生型金属管浮子流量计,金属转子流量计,浮子流量计

卫生型金属管浮子流量计亦称（卡箍式快装金属管浮子流量计），是采用变面积式测量原理，可对多种流体进行流量测量和控制。该系列流量计

主要由连接型快装卡盘、测量管体、锥形浮子及指示器等部分组成，由于配以不同的指示器，可实现现场指针指示、(4~20)mA模拟信号输出、LCD显示瞬时和累积流量、上下限报警、HART协议通讯、电池供电和隔爆等功能。卫生型金属管浮子流量计广泛应用于食品化工、石油、冶金、电力、环保、医药和轻工等部门对液体的流量测量与自动控制。一、技术参数 测量范围：水(20℃) 60~55000L/h

参见流量表量程比：标准型1：10 精度：1.5级 压力等级：DN25~DN100 PN0.6 特殊型

在选型和订货前应和工厂协商 安装形式：垂直安装 介质底进上出 压力损失：7kPa-70kPa 介质温度：标准型：-80~+200℃ 介质粘度：DN25: <250mPa.s DN50~DN100: <300mPa.s

环境温度：液晶型-30~+55℃ 指针型：-40~+120℃ 连接形式：快装式卡盘 电缆接口：M20×1.5

供电电源：标准型24VDC二线制4~20mA(10.8VDC~36VDC) 交流型：85~265VAC 50HZ 电池型：3.6

V@4AH镍氢电池 报警输出：上限或下限瞬时流量报警 标准型：集电极开路输出(最大100mA@30V

DC内部阻抗100Ω) 特殊型：继电器输出(触点容量最大5A@250VAC) 脉冲输出：累积脉冲输

出，最小间隔50毫秒 液晶显示：瞬时流量显示数值范围：0~50000 累计流量显示数值范围：0~9999999

防护等级：IP65 防爆标志：本安型ia CT6 隔爆型d BT4 二、流量范围表

卫生卡箍式 口径 DN (mm) 流量范围 L/h 卡箍尺寸 (mm) 配套管道尺寸 (mm) 2560  
~600 50.548 100~1000 160~1600 250~2500 32160~1600 50.548 250~2500 400~4000 550~5500 40250~2500 50.548  
48400~4000 550~5500 50400~4000 6457600~6000 1000~10000 651000~10000 91761600~16000 2500~25000 80  
1600~16000 106892500~25000 3500~35000 1004000~4000 1191085500~55000

### 三、产品选型

代号测量管结构TL-LZ50下进上出 代号接液材质R10Cr18Ni9TiR2316L 代号管道口径DN2525DN3232DN4040DN5050DN6565DN8080DN100100 代号指示器形式代码组合M1就地指针指示，机械指示瞬时流量M2供电型，机械指示瞬时流量，液晶显示瞬时/累积流量M3供电型，无机械指示，液晶显示瞬时/累积流量 代码供电方式无只限M1指示器A220VAC，4~20mA输出B电池供电，无输出C24VDC，二线制供电，4 - 20mA输出D24VDC，三、四线制供电，4~20mA输出 代号隔爆标志i本安iaCT6方型壳体d隔爆Diibt4园壳体 代号连接形式 WS卫生型快装卡箍连接

专业制造，良好的售前售后服务！金湖特雷默克仪表有限公司欢迎您的垂询：咨询电话：0517-86933868/18352329759/

<http://www.china-tlmc.com/product/llyb/wsxsjsgfzlj.htm>