

精品红机壳0810电镐，，功率强劲

产品名称	精品红机壳0810电镐，，功率强劲
公司名称	南通万成机电有限公司
价格	250.00/台
规格参数	品牌:赛强 型号:SQ0810 额定锤击率:2900（次/分钟）
公司地址	中国 江苏 启东市 吕四港镇兆民工业集中区
联系电话	86 513 83279186 15190901238

产品详情

品牌	赛强	型号	SQ0810
额定锤击率	2900（次/分钟）	单次锤击力	18（焦耳）
电源电压	220V	输入功率	1280（W）
重量	8（kg）		

品牌迈盛	0810		
额定锤击率2900（次/分钟）	型号	18（焦耳）	
电源电压220v		单次锤击力	1280（w）
重量		输入功率	

本公司专业生产电镐和电锤，性价比高，质优价廉，真诚期待与你的合作！！

主要安全须知注意：使用电动工具时，为了减少火灾、触电、及受伤等意外事故，必须注意以下所列举的基本安全事项：请仔细阅读下列安全事项。1. 保持工作场所清洁。在杂乱的工作场所与工作台面上使用电动工具，最易发生意外。2. 重视工作场所的环境。不可在暗湿地方使用电动工具。电动工具不可淋雨。不可在可燃液，或可燃气体存在之处使用电动工具。3. 不可让小孩接近。不可让闲人进入工作场所，更不可让闲人触摸工具或电源连接导线。4. 收藏工具。电动工具不用时，应收藏在干燥，以及小孩不能拿到之处，宜加锁。5. 不可勉强使用工具。必须在适当的转速下使用工具，才可获得良好的效果并且比较安全。6. 使用对刀具。不可用小型刀具或装置去加工本应使用大型刀具的工件。不可使用用途不对的刀具。7. 注意着装。以宽松拂袖的服装使用电动木工工具是最危险的。因为可能被高速旋转的刀具缠住而发生意外。在户外工作时宜戴橡胶质手套与没有破洞的靴子。留长发的人最好戴帽子。8. 使用安全眼镜。刨屑多有粉尘时，宜戴口罩。9. 不要糟蹋导线。不可拖着导线移动工具，或拉导线拔出插头等。还须避免使导线触及高热物体及尖锐金属边缘或沾湿

油脂。10. 固定工件。使用夹钳固定要切削的工件。这比用手握住工件加工来得安全。11. 不可伸越工具。工作时，必须保持适当的姿势，必须站稳，不可伸手越过工具取物及加工。12. 注意保养工具。刀具必须时时保持锐利的状态才获良好的加工性与安全。按照规定润滑与换配件。定期检查导线，如发现有破损应即专业服务中心修复。延长接点导线如有破损，应即换新。手柄要保持干燥清洁，不沾油脂。13. 工具在不用时，或进行保养，换夹具、刀具时，一定要拔开电插头。14. 记住取下调整用工具及扳手等。在打开开关转动机械以前，须检查刀具部分的调整工具及固定用扳手等有无完全取去，必须养成这种习惯。15. 防止意外启动。将插头插入电插座以前，须检查工具开关是否关着。16. 户外用接电延长导线。在户外使用工具时，一定要采用户外专用的延长导线。17. 工作时必须保持清醒。专心一致注意工件与工具进行工作。疲劳时不应使用工具。18. 检查损坏的部分。再使用工具以前，须仔细检查工具的护盖或其它部分是否有损坏情形，虚象系检查起损坏的程度是否将影响到工具的正常机能。检查所有可移动的部分是否在正确位置，必须固定的部分是否固定紧等，检查这些可能影响正常操作的部件。护盖或其它部件如有损坏情形，应请专门店修理或更换，除非本说明书中另有指示。工具的开关如有问题，应即请专门服务中心更换，不可勉强以开闭电不灵的开关开动工具使用。19. 避免触电。工作时，身体不可接触到接地的金属体，例如铁管、散热器、冷冻机等。20. 别忘了接地线使用。本工具须接地线使用避免因触电而发生意外。21. 延长导线：要用3芯的含有地线的导线，使用接地型插头与3脚插座。如有损坏情形应即换新。22. 更换零件。修理、更换零件时，务请一定使用规定的零件。