

供应大力神12V蓄电池12LBT12V12ah

产品名称	供应大力神12V蓄电池12LBT12V12ah
公司名称	北京梦起源科技有限公司
价格	175.00/只
规格参数	12V12sh:151*98*95 12V88ah:319*173*203
公司地址	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天华大街9号院4号楼13层1605室
联系电话	15911119549 13366508454

产品详情

大力神蓄电池应用范围 大力神蓄电池产品特点 10年设计寿命@25

极低的自放电率（在20℃下每月大约3%） 3年质保 UL认证 高可靠的专业设计

阻燃外壳，符合UL94--Vo标准 电池标称容量为200-300安时 深度放电性能好，符合DIN43539 T5

标准 符合BSB6290-4和IEC896-2

符合国际航空运输协会/国际民间航空组织（IATA/ICAO）的特别规定A67，可以航空投运

正极板是由铅钙合金铸造的板栅结构

可以以非危险品（DOT - CFR 49款 171-189部分）进行地面运输

内部气体符合率大于99%，使电解液具有免维护功能 可以以非危险品（根据IMDG

修正27款）进行水路运输 粗壮的极板使电池具有更长的寿命

阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命 持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖

吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能 UL的认证

多元格的电池设计使电池安装和维护更经济 可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置

符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。

可以以无危险材料进行水路运输

计算机设计的低钙铅合金板栅，大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏 粗壮的极板使电池具有更长的寿命

阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命 持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖吸附式玻璃纤维技术

使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能 UL的认证

多元格的电池设计使电池安装和维护更经济 可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置

符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。

可以以无危险材料进行水路运输

计算机设计的低钙铅合金板栅，大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用 槽盖的热封黏

结可以杜绝渗漏 公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户

提供优质的服务。松下电池型号说明：No.1 to 3: 前三位是商品记号,'LC-'是表示阀控式密封铅

酸蓄电池。No.4 第4位的英文字母为电池特性记号,具体含义如下: R:小型阀控式密封一般品 V:小

型阀控式密封一般品,难燃化电槽品 X:期待寿命6年品 P:期待寿命6年品,难燃化电槽品 Q:期待寿命13

年品,难燃化电槽品 No.5 第5位英文字母是相同型号,相同容量但形状不一样的产品区分记号。没有

区分必要的时候,此英文字母可以省略。例如 LC-R LC-XA No.5 to 6 (或者No.6 to 7) 2个阿拉伯数字表示电池的公称电压,'12'表示电池的公称电压是12V,'06'表示电池的公称电压是6V。 No.7 to 9 (或者No.8 to 10) 1-3个阿拉伯数字表示电池的额定容量,其中'R'表示小数点。例如'7R2'表示额定容量为7.2Ah,'100'表示额定容量为100Ah。中容量电池的端子如果为螺栓端子,则在上述型号后加一个'A'来表示。 No.8 to 12 最后用1-2个字母来区分电池的商标印刷和包装箱印刷的样式,对于小型蓄电池,在后面再加1个阿拉伯数字来区分端子,'1'表示250M或250端子,'2'表示250端子与187端子,不加数字表示187端子。根据上述编号规则,'LC-R127R2ST1'表示该阀控式密封铅蓄电池为小型阀控式密封一般品,公称电压12V,额定容量为7.2Ah,中文包装箱,250M端子。 'UP-'系列 Figure No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Model No. U P - * * * * * * * * * * No.1 to 3 'UP-'是表示应用于UPS的阀控式密封铅酸蓄电池No.4 同'LC-'系列的No.4 No.5 'W'表示该品种电池容量以'Watt'表示 No.6 同'LC-'系列的No.5 No.6 to 7(或者 No.7 to 8) 同'LC-'系列No.5 to 6 No.8 to 9(或者 No.9 to 10) 2个阿拉伯数字表示电池的额定功率,例如:'32'表示每单元额定功率为32W。 No.10 to 12(或者No.6 to 7) 同'LC-'系列No.8 to 12 根据上述编号规则,'UP-RWA1232T1'表示该阀控式密封铅蓄电池为小型阀控式密封一般品,公称电压12V,每单元额定功率为32W,中文包装箱,250M端子。