

# 滕州供应瑞士A28DZ高冲击中粘度EMS尼龙

产品名称	滕州供应瑞士A28DZ高冲击中粘度EMS尼龙
公司名称	德国巴斯夫工程塑料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	
公司地址	山东省青岛市即墨市通济街道天山一路344-346号
联系电话	17561919168

## 产品详情

恭迎各位老总电讯：唐经理17561919168。

济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、

供应食品级PA6 FG34NL FG40NL FG47NL 瑞士EMS 吹塑挤出级 高粘 管道；医用包装

供应透明食品级PA6, BM17, 瑞士EMS, 吹塑挤出级 高粘 薄膜；

供应加纤PA6，BG-15，BG-25HM，BG-25S，BG-30，瑞士EMS；（15GF-30GF）

供应加纤PA6，BG-35，BG-40S，BG-50，BG-60FC，瑞士EMS；（35GF-60GF）

供应PA6+15GF BG-15；PA6+25GF

BG-25HM BG-25S；PA6+30GF BG-30瑞士EMS；

供应PA6+35GF，BG-35；PA6+40GF BG-40S；PA6+50GF BG-50；PA6+60GF BG-60FC瑞士EMS；

供应加玻珠PA6，PA6+GB，BK-30，BK-50，瑞士EMS；

泰安、威海、日照、莱芜、临沂、德州、聊城、菏泽、滨州

供应PA6+30GB，BK-30，瑞士EMS；

供应PA6+50GB，BK-50，瑞士EMS；

性能项目

试验条件[状态]

测试方法

测试数据

数据单位

基本性能

线成型收缩率

long,纵向

ISO 294

1.25

%

吸水性

23

ISO 62

8.5

%

密度

dry

ISO 1183

1.12

g/cm<sup>3</sup>

吸湿性

23 75%rh

ISO 62

2

%

物理性能

线成型收缩率

trans,横回,dry

ISO 294

1.35

%

机械性能

缺口冲击强度

Charpy,23 (dry,cond)

ISO 179/1eA

11(45)

KJ/m<sup>2</sup>

断裂伸长率

50mm/min(dry,cond)

ISO 527

25(>50)

%

拉伸断裂强度

50mm/min(dry,cond)

ISO 527

40(-)

MPa

缺口冲击强度

Charpy,-30 (dry,cond)

ISO 179/1eA

10(8)

KJ/m<sup>2</sup>

冲击强度

Charpy,23 (dry,cond)

ISO 179/1eU

无断裂(无断裂)

KJ/m<sup>2</sup>

球型硬度测试

dry,cond

ISO 2039-1

125(45)

MPa

冲击强度

Charpy,-30 (dry,cond)

ISO 179/1eU

无断裂(无断裂)

KJ/m<sup>2</sup>

拉伸模量

1mm/min,(dry,cond)

ISO 527

2400(750)

MPa

屈服伸长率

50mm/min(dry,cond)

ISO 527

4(20)

%

拉伸屈服强度

5mm/min(dry,cond)

ISO 527

65(35)

MPa

电气性能

耐电弧性

cond

IEC 60112

600

介电强度

dry,cond

IEC 60243-1

31(27)

KV/mm

体积电阻率

dry,cond

IEC 60093

10<sup>12</sup>(10<sup>10</sup>)

.cm

表面电阻率

cond

IEC 60093

10<sup>11</sup>

热性能

热变形温度

0.45MPa,dry

ISO 75

T60

阻燃性

0.8mm

ISO 1210

FB

最大使用温度

long term,dry

ISO 2578

80-100

最大使用温度

short term,dry

ISO 2578

T80

热膨胀系数

23-55 ,dry(横向)

ISO 11359

1.5

T0-4/K

熔点

DSC,dry

ISO 11357

260

热变形温度

1.80MPa,dry

ISO 75

55

热膨胀系数

23-55 ,dry

ISO 11359

1.2

10-4/K