

# PVC高混机 500-1000L立式混合机组

产品名称	PVC高混机 500-1000L立式混合机组
公司名称	苏州沃锐思机械有限公司
价格	65000.00/套
规格参数	品牌:WRS-沃锐思 型号:SRL-Z500/1000 产地:江苏-张家港市
公司地址	苏州市张家港市经济技术开发区产业园
联系电话	0512-56955762 13773254945

## 产品详情

### 一、设备简介:

1.2主轴密封是采用材质为入口用橡胶的三层骨架油封，并有手动注油泵，光滑靠得住便捷。

热混机：

1.1容器盖与容器间采用双道密封编制，与传统的单道式密封对照，密封下场更好。

1.5测温点设有容器内，与物料直接接触，测温切确。轴承采房店轴承有限公司D级轴承，确保了主机在高速运转下的寿命。密封下场好，操作寿命长。同时落料体上设有溢料回流口，排料时溢出的物料，经过过程回流口落在排料腔内，排料完整。

1.4排料阀门采用柱塞式的料门堵。测温支点固定在容器壁上，克服了传统式测温支点装有容器盖上导流板内，抵偿导线轻易破损、测温误差大等短处毛病。

1.7容器表面装有材质为1Cr18Ni9Ti（不锈钢）镜面薄板，雅观细腻。SRL-Z系列高混机组由张家港高混机厂家-苏州沃锐思机械有限公司供给，欢饮您复电咨询我们。

1.3桨叶为高铬变质合金耐磨材料，它重要成分为Cr、Ni、Nb，其中铬的含量为25%-27%，耐磨性能是1Cr18Ni9Ti的4倍，容器壁上装有导流板，使物料能充实同化、渗透，同化下场好。主轴采用40Cr制作，调质硬度为HB250-280。同时克服了漆膜受增塑剂侵蚀易脱落的短处毛病。门堵内概况与容器内壁吻合周到，不存在混料死区，使物料同化均匀，前进制品德量。

1.6落料体上设有打扫拆卸，排料干净。

1.8热混电机采用西安电机厂产物。。料门堵采用端面密封编制，密封靠得住

二、设备图片:

三、技术参数: