

宁波外墙防水涂料 外墙透明防水涂料

产品名称	宁波外墙防水涂料 外墙透明防水涂料
公司名称	浙江宏成建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	宏成:宏成 国标:国标 浙江:衢州
公司地址	衢州市三衢路401号
联系电话	0570-3665325

产品详情

宁波外墙防水涂料 外墙透明防水涂料

产品特点

- 1、本防水涂料是以纯酸聚合物乳液为基料，加入其他添加剂而制得得单组份水乳型防水涂料，达到长期防水抗渗的作用。
- 2、本防水涂料是一种、不燃、综合性能优良的多功能防水涂料，既具有良好的防水性能，也兼备令人满意的装饰和环境保护功能。

施工要求

- 1、必须严格按GB502072002《屋面工程质量验收规范》及设计规定进行施工。
- 2、基层处理
 - A、基层必须坚固、平整、干净、干燥，允许稍有潮湿。
 - B)、基层有凸起处应铲平，有低凹处、子L洞、蜂窝麻面，应用聚合物砂浆或净浆等找平。
 - C、清除找平层上的浮灰等杂物。
 - D、对基层的施工缝或较大的裂缝(0.8mm以上)及较小的裂缝(O 3mm以下)的应进行增强处理
- 3、节点及复杂部位处理
阳角、阴角、涂层收头，屋面排水管、贯通之管、卫生洁具、女儿墙等均以一布二涂等方法增强。

4、先涂基层涂料，以增加基层的粘结性，用量为100-200克/m²。再涂本涂料一遍。待干燥后再作面、涂料相间作法，然后依此类推。必须在前一道涂料完全干燥后，再作ax下一道涂料。涂布应厚薄均匀，满涂不漏，铺面应铺平贴实，充分搭接，如有皱折翘边，可用剪刀剪破后刷平;涂料总用量，根据设计或用户要求：厚度为1mm时，总用量为2.0-2.2kg/m²;厚度2mm时，则约为42kg/m²。

5、防水层如有气孔、起鼓，破损、剥离、甚至局部渗漏等情况，给予修整。

6、施工前，必须检查基层质量，注意天气情况。基层不符合设计和施工要求，应予返工或补救。冰冻、雨天或在涂料干燥期内有雨，不能施工;施工前，必须先检查涂料质量，了解涂料的性能及施工方法，将涂料作充分搅拌均匀后再操作。