

D341W蜗轮通风蝶阀

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | D341W蜗轮通风蝶阀 |
| 公司名称 | 深圳鹤牌阀门有限公司 |
| 价格 | 180.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:鹤牌 型号:D341W 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市闵行区莘松路500弄18号 |
| 联系电话 | 021-51619875 13823685583 |

产品详情

深圳鹤牌阀门有限公司生产【D341W蜗轮通风蝶阀】，是目前国内最大的《蝶阀》在线销售服务商。公司集成优质的蝶阀生产厂家，提供售前、售中、售后一站式服务。公司常年备有大量蝶阀现货库存，为用户提供蝶阀选型、原理作用、结构尺寸、安装说明、资料下载等。 D341W蜗轮通风蝶阀原理作用：

蝶阀的启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的目的。蝶阀的优点有结构简单、体积小、重量轻、安装尺寸小、开关迅速。 D341W蜗轮传动通风蝶阀采用钢板焊接制造，具有结构尺寸短，重量轻，安装方便等特点。该阀驱动力矩小，启闭灵活，操作方便。阀体上设置油密封挡圈，密封副之间无可见间隙，泄漏率小。蝶板与阀体间的膨胀间隙大，能有效防止因热胀冷缩造成的卡死现象。本阀可配备多种驱动装置，如手动装置、蜗轮传动装置、气动装置、电动装置。通风蝶阀广泛用于冶金、师化、电力、建材、矿山等工业管线，对介质气体气控制或调节作用。D341W蜗轮通风蝶阀性能特点：

D341W蜗轮通风蝶阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越关越紧的密封功能；密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀,使用寿命长等特点；

碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长；

大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小；

本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。

