

Q41F三片式法兰球阀

产品名称	Q41F三片式法兰球阀
公司名称	深圳鹤牌阀门有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:鹤牌 型号:Q41F 产地:上海
公司地址	上海市闵行区莘松路500弄18号
联系电话	021-51619875 13823685583

产品详情

深圳鹤牌阀门有限公司主要生产销售【Q41F三片式法兰球阀】，是目前国内最大的《球阀》在线生产销售商。公司集成优质的法兰球阀生产厂家，提供售前、售中、售后一站式服务。公司常年备有大量不锈钢球阀现货库存，为用户提供球阀选型、原理作用、结构尺寸、安装说明、资料下载等。

Q41F三片式法兰球阀原理作用：

三片式法兰球阀的关闭件是个球体，球体绕阀体心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。浮动球阀采用特殊设计的双斜面弹性密封圈，有效的降低了球体与密封圈之间的摩擦力，减少了操作力矩。当介质压力较小时，密封圈与球体接触面积较小，故有较大的密封比压，确保可靠密封。当介质压力较大时，密封圈与球体接触面积也相应增大。故密封圈能承受较大的介质推力而不会损坏，确保可靠密封。

Q41F三片式法兰

球阀性能特点：

耐

火结构：根据用户的需要，球阀可设计成耐火结构，当万一发生火灾而使密封圈烧损时，球阀的各个密封部位均能形成金属对金属的硬密封结构，有效阻止介质的扩散，防止火灾扩大；防

静电结构：根据用户的需要，球阀可设计成防静电结构，即在球体与阀杆之间设置导电弹簧，使阀门在开启过程中产生的静电能通过所设置的静电通道传入管路导入地下，达到清除静电的目的，避免静电打火点燃介质，确保系统安全。

Q41F三片式法兰球阀技术参数：

公称通径DN (mm) 15 (1/2") ~200 (8")

公称压力PN (Mpa) 1.0~1.6

使用温度 () -29 ~ 425

适用介质 水、蒸汽、油品

Q41F三片式法兰球阀部件材质：

零件名称	阀体	球体	阀杆	密封圈
材质属性	不锈钢	不锈钢	不锈钢	聚四氟乙烯、金属

Q41F三片式法兰球阀外形尺寸：

PN1.6MPa 主要连接尺寸公 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

称
通
径
DN

L	130	140	150	165	180	200	220	250	280	320	360	400
H	59	63	75	85	95	107	142	152	178	252	272	342
W	130	130	160	180	230	230	400	400	650	105	105	141
										0	0	0

Q41F三片式法兰球阀产品实物图：